

# 威视丽景55寸拼接屏3.5毫米

产品名称	威视丽景55寸拼接屏3.5毫米
公司名称	深圳威视丽景信息技术有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:VISVIEW威视丽景 型号:U5500 背光类型:LED
公司地址	深圳市宝安区沙井镇后亭大宏高新科技园A座506
联系电话	4009994511 18565679006

## 产品详情

超窄边框设计，双边拼缝仅仅只有3.5mm，创建了一个几乎无缝的显示墙。

超宽可视角V178°/H178°。

全高清FULLHD显示，分辨率1920x1080像素

可靠零部件材料，持久耐用，稳定可靠。

LED背光源，采用LED背光源，在亮场和暗场都能真实反映图像效果，提高对比度，体现颜色层次与质感，提升整体画质。

亮度450cd/m<sup>2</sup>

高清对比度

显示亮度/颜色一致。

自动色彩校正

金属外壳，表面喷塑，黑色

金属背板和搬运用手柄

型号	U5500 (三星原装面板)
显示	55"
对角线尺寸	1920(H) × 1080(V)
分辨率	0.63(H) × 0.63(V)
点距	

	背光形式	直下式LED背光源
	亮度(典型值)	450cd/m
	对比度	3500:1
	可视角度(H/V)	178° / 178°
	色彩	16.7 Million
	响应时间	<8ms
	显示面积	1209.6(H) × 680.4(V)
接口	物理拼缝(双边框)	3.5mm
	CVBS In / Out (BNC)	2/2
	VGA In / Out	1/0
	DVI In / Out	1/0
	HDMI In/Out	1/0
	DEBUG(USB)	1/0
	控制	红外遥控器
	RS-232 In/Out	1/2
物理特征	外形尺寸(无底座)	1215.2mm(W) x 686mm(H) x86.2mm(D)
	边框颜色	黑
电源	边框材质	金属
	重量	30Kg
	功耗(工作模式)	252W
	功耗(休眠模式)	<1W
	电源制式	AC 100V ~ 240V , 50/60Hz, Universal , ±10%
环境	运行湿度	20-90% (无凝结)
	储存湿度	10-90% (无凝结)
	运行温度	0 ~ 50 ° C / 32 ~ 122 ° F
	储存温度	-20 ~ 60 ° C / -4 ~ 140 ° F
附件	标准附件	交流电源线(1.8米)、说明书、保修卡、合格证
	可选附件	落地安装支架、前维护安装支架

\*设计和规格如有变更,恕不另行通知