

仁怀全塑型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道工程承包

产品名称	仁怀全塑型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道工程承包
公司名称	中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:远洋 型号:全塑型 产地:广东中山
公司地址	中山市东凤镇和平村和平大道1号
联系电话	86 0760 22626409/87867826 18125366097

产品详情

在中山市远洋体育塑胶资料厂之前的文章《塑胶跑道的详细分类及介绍阐明》中，咱们介绍了四种塑胶跑道，关于全塑型塑胶跑道仅仅简明介绍了下，本文咱们对全塑型塑胶跑道进行补偿介绍，就塑胶跑道的根底要求以及功用特征进行详细地阐明。一、全塑型塑胶跑道功用特征全塑型塑胶跑道具有一般塑胶跑道的广泛特性，首要包括：耐候性好：任何天气状况下，皆能坚持高水准质量。排水优异：特别排水规划，外表平整，不积水。色彩柔软：视觉效果较好，可多种色彩分配，兼具美化环境的功用。粘接力强：关于水泥混凝土、沥青混凝土、木材均具有较好粘接力。能抵挡各种自然条件腐蚀，经消光处理后，色彩美丽而不扎眼。弹性佳：弹性强、硬度适中，适宜各种球类活动。能减缓腿、脚的疲倦，又不改动球的速度。磨擦力强：选用柔性止滑资料加耐候面漆喷涂技能，平而不滑。二、适用范围：适用于中小学田径场所铺设，气候条件在-16度以上的区域，不行运用高寒冰雪区域。三、全塑型塑胶跑道面层对根底的要求平整度：平整度及格率要求在95%以上，3米直尺差错3mm。斜度：横向<1%，纵向<1‰，跳高区<4‰，外表应平整润滑保证排水。全塑型塑胶跑道根底一般接纳沥青根底，其要求重要体现在：平整度、斜度、强度和稳定性、排水系统、保养期几个方面。强度和稳定性：根底应具有必定的强度和稳定性。根底不能发作缝隙和因为冰冻引起的不均匀冻胀。沥青根底接纳不含腊，或含腊很少的沥青资料，其沥青混合料需充沛压实。外表均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺润滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2—5mm，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9mm，含油量4.6—5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压往后，无明显轮迹，无发软起皮，无浮土松懈，波涛等现象。排水系统：排水系统在大雨后二小时需架空积水。保养期：根底保养期一般为28天。远洋体育主营羽毛球场所施工，塑胶篮球场施工、塑胶网球场施工、塑胶球场铺设、塑胶跑道施工、硅PU篮球场施工、硅PU网球场施工、透气、混合型塑胶跑道、人造草坪、足球场、网球场、篮球场所规划、足球场所规划、网球场施工、立异、改造、羽毛球场所、丙烯酸球场、丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、PVC塑胶地板、硅PU地上、体育围网、篮球场围网、羽毛球场所施工、网球场施工、体育场所缔造。欢迎来电咨询热线：18125366097，18125366097，联系人：廖小姐