

# 天津和平区塑胶幼儿园地面施工EPDN塑胶颗粒地面

产品名称	天津和平区塑胶幼儿园地面施工EPDN塑胶颗粒地面
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	105.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

## 产品详情

天津和平区塑胶幼儿园地面施工EPDN塑胶颗粒地面

EPDM橡胶颗粒现浇地坪产品特性：

- 1、在水泥，沥青平整基础上既可施工，无需做防潮层；
- 2、聚氨酯胶水环保粘结性能好，颗粒永久不退色；
- 3、防紫外线、色泽稳定、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长；
- 4、无起泡、无拼接缝隙、颜色多种、可随意搭配；
- 5、全天候使用、弹性好、耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、耐冲击力佳；
- 6、施工方便、维护简单。

适用范围：

室内外网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、健身房、游乐设施场地、幼儿园场地、学校体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场地地面。

产品规格：

总厚10mm。 6mm 黑色橡胶颗粒 4mm 红色EPDM颗粒

产品备注：

现浇弹性地坪施工工艺说明

现浇弹性地坪的主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。使用我公司产品应注意以下几点：

## 一、基础底面的要求

- 1、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 2、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 3、表面必须平坦、保证排水。
- 4、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

## 二、施工工艺要求

1、施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。由于现施工的工地是桥面，坡度比较大。不适合用机械摊铺。只能用手工铺装。

2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

### 3、施工前必须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

### 4、工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。