

288芯ODF光纤配线架专业生产

产品名称	288芯ODF光纤配线架专业生产
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:288芯ODF光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯ODF光纤配线架专业生产----宁波品悦通信设备有限公司

品牌：品悦（pinyue）

品名：品悦288芯ODF光纤配线架满配

类型：标准19英寸机架式

材质：冷轧板

箱体颜色：灰白色（烤漆磨砂质感）

工作温度：-5 ~ +40 ；

使用模式：单模、多模、万兆

开启方式：抽拉式开启

版本：FC满配/SC单模/SC多模/SC万兆//LC单模/LC多模/LC万兆

包含配件：裸纤管、热缩管、理线扣、螺丝、12芯尾纤、耦合器、熔纤盘、固定铁片

宁波市品悦通信设备有限公司有多年288芯ODF光纤配线架研发制造经验，企业规模庞大，288芯ODF光纤配线架销售遍及全国各地，品悦288芯ODF光纤配线架不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”

的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

288芯ODF光纤配线架一般要求：

结构要求

可上进缆或下进缆且全正面化操作，使用方便；适配器安装倾斜30°角，避免弧光直射入眼并保证光纤弯曲半径；完善的接地装置、安全可靠；走纤路由标识清晰、完善，方便维护与管理；

ODF光纤配线架安装方式

安装于19英寸标准机柜内。

288芯ODF光纤配线架配置标准

（1）机柜尺寸：详见投标内容，机柜内安装U制标尺、接地通条等附件。

（2）机柜内安装1个接地铜排，4块托板，4套托架，以上设备安装位置可调整，可在任意高度上安装；机柜下部设置走线操作区，并安装线缆固定装置；左右侧板和后门应设计为在不使用工具的情况下即可方便的安装与拆卸。

顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。

顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。

侧门为带弹性门锁插门，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。

后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。

上、下座各有预留走线通道，可按需调整。

可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。

机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。

288芯ODF光纤配线架建筑物内皮线光缆敷设要求：

- 1、敷设前必须彻底了解建筑物的结构、走线的路由。准确掌握可布线位置；
- 2、确定现有线缆的位置和布放方式，尽可能使用原有路由。

3. 皮线光缆两端的预留长度应统一，不小于0.5m，不大于2m并且符合工艺要求。

4、皮线光缆在布放时，应尽量减少转弯，不可避免时，转弯处应均匀圆滑，其曲度半径应符合：敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于40mm；固定后皮线光缆弯曲半径不应小于15mm；

5、皮线光缆两端应有统一的标识，标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。

6、皮线光缆室内走线应尽量安装在暗管、天花板、墙壁线槽内。

7、皮线光缆应严格做到“防火、防鼠、防挤压”的要求。

宁波品悦PY--ODFPXJ以易部署、易维护为设计理念，致力于帮助运营商建设可靠的智能光纤网络。目前，该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用，为运营商带来多项价值：

大容量，高密度，减少机柜布放数量，节约机房空间，增加机房的利用率；

实时监控端口，可提高故障定位效率，减少人力成本；

智能施工确保路由信息准确，减少沉没端口，节约运维成本；

eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患；

智能中间配线柜配合智能光纤配线架，可实现机房智能化和电子化，易于部署和维护。

宁波品悦通信提供288芯ODF光纤配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。