

天津东丽区丙烯酸篮球场铺设划线翻新施工欢迎咨询

产品名称	天津东丽区丙烯酸篮球场铺设划线翻新施工欢迎咨询
公司名称	天津奥康体育设施贸易有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津河东万达广场
联系电话	86-02258036271 18722671100

产品详情

天津东丽区丙烯酸篮球场铺设划线翻新施工欢迎咨询

丙烯酸球场地坪面层材料性能稳定，适用于室内外篮球场、网球场、羽毛球场等专业体育场地及休闲娱乐用运动场地。采用丙烯酸材料一般需要对面层进行6~7道工序的处理，同时考虑到基础情况，应相应地对施工工序进行合理调整，才能保证持久的面层品质。

特点

(可适用于沥青基层及高质量的混凝土基层)

- (1) 减震性好，能减轻运动员脚部和腿部所受的震荡，尤其针对休闲娱乐用场地；
- (2) 具有韧性，可以遮盖基础产生的细小裂缝；
- (3) 能承受重压而不变形、剥落；
- (4) 有多种弹性等级可供选择；
- (5) 更具有室内使用的优势；
- (6) 维护保养便利；
- (7) 建造成本较低，性价比高，使用范围广泛；

场地施工：采用丙烯酸材料一般需要对面层进行6~7道工序的处理，同时考虑到基础情况，应相应地对施工工序进行合理调整，才能保证持久的面层品质。

施工步骤

- 1、基础面层处理，纠正场地基础缺陷部分，使场地达到面层施工要求。
- 2、基础黏结层
- 3、弹性层
- 4、加强层
- 5、终饰层
- 6、划漆线

施工工艺

- 1、试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。
- 2、补平：用网球场专用沥青填充剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处,减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。
- 3、底层：用网球场专用沥青填充剂全场涂刮一层掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂,形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层,为水性的100%丙烯酸涂料产品提供优质底层。干透约需24小时。

- 4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）

粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒刮涂三层；是一种粘稠的，弹性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

细胶粒层：用丙烯酸细胶粒刮涂二层；用于丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

- 5、加强层：用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品质。干透约需24小时。

- 6、纹理层：用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加 80-100目石英砂,充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。

- 7、终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久。干透及养护约需24小时。纹理层加终饰层共三层色料

- 8、划线：用丙烯酸白线漆9# 画标准网球场界线一道按国际标准测量定线，用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上，防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。