

8系统DDF统数字配线架安装方式介绍

产品名称	8系统DDF统数字配线架安装方式介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

8系统DDF统数字配线架安装方式介绍

DDF数字配线架（8系统/10系统/16系统/20系统/24系统）

远捷通信生产各种数字配线架、DDF数字配线架,DDF配线架厂家，DDF配线架批发，DDF数字配线单元，DDF配线架，DDF数字配线架8系统数字配线架-10系统数字配线架-16系统数字配线架-20系统数字单元板-21系统数字配线单元|DDF数字配线架|DDF数字单元板|西门子数字配线架（柜）|DDU数字配线系统|BNC数字配线架|NEC数字配线架|DDF配线架|75数字单元板产|L9数字配线架|Q9数字配线架|两兆头|L9头|Q9头

技术指标

1. 环境要求：

- 1) 工作温度：-5 ~ +40
- 2) 贮存温度: -25 ~ 55
- 3) 工作相对湿度: 85% (+30)
- 4) 贮存相对湿度: 75%
- 5) 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

2. 设备机架：

- 1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm

- 2) 机架材料：铝型材
- 3) 进缆方式：上进缆、下进缆
- 4) 操作方式：全正面操作
- 5) 机框颜色：世纪黄、电信灰
- 6) 接地方式：铜条

3. 同轴连接器：

- 1) 特征阻抗：75
- 2) 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外)
- 3) 绝缘电阻： $>1000M$ (500VDC)
- 4) 抗电强度： $1000V$ (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧
- 5) 接触电阻：外导体 2.5m (压接)，内导体 10 m
- 6) 介入损耗： $0.3dB$ (50KHz ~ 233MHz)
- 7) 回波损耗： $18dB$ (50KHz ~ 233MHz)
- 8) 回线间串音防卫度： $70dB$ (50KHz ~ 233MHz)
- 9) 拉脱力： $>50N$
- 10) 连接器寿命： 1000 次
- 11) 材料：黄铜、铍青铜
- 12) 同轴连接器镀金厚度： $2\mu m$

产品质量承诺一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、2、服务目标：服务质量赢得用户满意