

写字楼专用岩棉吊顶板

产品名称	写字楼专用岩棉吊顶板
公司名称	大城县豪瑞装饰材料有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:豪瑞 规格:600*600 产地:河北
公司地址	大城县平舒镇田庄村南侧
联系电话	0316-2259555 18875686378

产品详情

玻纤天花板的性能简介 玻纤天花板是采用国际先进的生产工艺，严格选用优质玻璃纤维经高温熔化后制成的矿物纤维板为基材，并按外观效果和性能的不同，喷上特殊涂料，产品适用于办公楼、公共场所、教育机构、宾馆饭店、运动及艺术中心、医疗机构、工业厂房、大厦及商业中心等各种对声学设计有一定要求的场所。

- 1、吸声效果：**室内回响时间越短，室内音响效果越好。可达到超好的吸声效果，能有效调整室内回声，降低噪声，提高声音清晰度。创造良好的工作环境。
- 2、阻热性能：**玄武岩矿物纤维和玻璃纤维是公认的好的绝热保温材料，具有很好的阻热性能，能够减少外界对室内温度的影响，按使用产品的规格而增加热阻值，有利于节约能源。特别适用于屋顶未做保温或使用空调的房间。
- 3、光反射：**安装具有高反射和散射光线的吊顶天花板，可以进行间接照明，减少反光和阴影，减轻眼睛疲劳。采用高科技表面处理，色彩丰富，具有较好的光反射和散射率，经检测，在 45°—0°扩散反射率为 82%。环保性能：抗菌防污，不含石棉及甲苯等有害物质，无放射性污染，为真正的绿色环保产品。吸音板解决噪声 一般来说，听音室的噪声主要是外来噪声，外来干扰噪声主要包括城市噪声（交通及人声）、建筑物内其他房间的噪声、以及空气调节系统产生的噪声等。为了减少这些噪声，听音室应选择在安静的环境，还要尽量地减少各室之间的干扰。噪声传入室内途径主要有两种。一种是声音入射波经墙壁透射入室，再经空气媒质传到本室的噪声，以及通过门缝、窗隙、空调管道等空气孔洞传入的噪声；另一种是振动噪声，是与本身建筑上有固体连接的其他建筑物，受到冲击而产生振动，又沿着固体连接部传播到本室内的噪声。