

# UPARK路障升降柱 自动升降护柱供应商

产品名称	UPARK路障升降柱 自动升降护柱供应商
公司名称	厦门美好出行物联网技术有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:UPARK 型号:UESS 产地:厦门
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿北三里58号
联系电话	0592-8268700 18259230370

## 产品详情

路障升降柱属于电动智能产品，主要用于控制和阻挡车辆通行的设备，可以与道闸控制系统配套使用，也可以单独使用，同时也可使用车牌识别系统来控制升降柱的升和降。升降柱主要分为路障升降柱，半自动升降柱和手动升降柱；自动升降柱又分为电动液压升降柱和纯电动升降柱。自动升降柱主要是为敏感区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由外桶，底部基座，升降机芯，阻挡柱，电箱控制部分四大部分组成，根据不同的需求，具有多种控制方式。

路障升降柱应用场所：

- 1、国家机关和等重要单位大门：安装升降柱，可电动、遥控或刷卡等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。
- 2、步行街：步行街路口安装升降柱，平时路障处于升起状态，限制车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。
- 3、道路隔离带：在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，使车辆改道通行。
- 4、多用途广场：白天路障升起，禁止车辆进入广场，夜间利用广场作为临时停车场，放下路障，车辆可进入停车。
- 5、开放式公园：开放式公园路口安装升降柱，平时路障升起，阻止车辆通行，游人可自由通过。遇特殊情况时，放下升降式路障，以便车辆通行。
- 6、小区、银行、学校等限制车辆进入的场所及保证消防通道的有效使用。

7、高速公路：需紧急封路，使用自动升降路桩，方便快捷，并可解决警力。

路障升降柱产品性能：

- 1、快速平静：升降时间3~8秒，它采用机电驱动单元，动作起来，柔和而平静，很好的解决了传统升降柱因气泵工作噪音大的问题。
- 2、控制敏捷：控制单元采用多功能逻辑控制器，可以调制多种不同的功能模式，以满足不同用户在功能上的不同需求。另外，值得一提的是，其运动行程为可调式计时设计，用户可自由控制柱子的升降高度，有效节省能源消耗。
- 3、结构独特：一体式设计，可有效地将机械能传递给驱动单元，动作高效。
- 4、安全可靠：当遇停电等紧急情况时，可手运开启紧急下降按钮，柱体降下，以开放通道，放行车辆。内部固定机构的上部和下部分别装有电流检测传感器和电磁传感器，从而实现了对动力单元的过流保护及柱体动作的有效限位，运行稳定可靠。
- 5、经济实惠：采用机电驱动系统，环保节能，低消耗，故障率更低，使用寿命更长，降低了维护成本，安装维护，更加简便快捷。

自动升降护柱产品参数：

- 1、动力系统：DC 24V/36V电机驱动；
- 2、升降路桩直径140~220mm；
- 3、升起高度：450~600mm；
- 4、柱体厚度：6mm（可定制）；
- 5、材质：柱体为304不锈钢，内柱表面拉丝处理；
- 6、升降柱顶部有LED景观灯设计；
- 7、重量：50KG；
- 8、防水等级：IP68（整机防尘防水）；
- 9、抗撞能力：20000焦耳能量；
- 10、上升时间：8S，下降时间：6S；
- 11、工作温度：-35 ~75（适合）；

升降柱：<http://www.uparkbollards.cn/automatic-bollards.html>