

288芯光交箱质量保证

产品名称	288芯光交箱质量保证
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:288芯光交箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯光交箱质量保证----宁波品悦通信设备有限公司

288芯光交箱（型号图文解析）是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备，用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！288芯光交箱依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》范围标准制造而成，品悦通信提供的光缆交接箱符合其规定。随着通信行业的快速发展，品悦通信提供的产品符合新标准要求，能满足各个层次用户自然、生动、真切和有效的视觉体验。通信光缆交接箱//落地式光缆交接箱//壁挂式光缆交接箱//抱杆式光缆交接箱//塑料光缆交接箱//SMC复合材料光缆交接箱//不锈钢光缆交接箱//冷轧板光缆交接箱//免跳接光缆交接箱//无跳接光缆交接箱//免跳纤光缆交接箱//三网合一光缆交接箱//四网合一光缆交接箱//光交箱//室外光缆交接箱//室外落地式、架空式安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，实用于移动、电信、联通、广电等各种不同运营商施工要求。

288芯光交箱大量供应的安装

- 1、光缆及尾纤、跳线、适配器在光交箱内的安装位置路由走向及固定式应符合设计要求，并符合光交箱产品说明。
- 2、光交箱的装配零件应齐全，接头排无损坏，端子牢固，编扎好的成端应在箱内固定，并进行对号测试和绝缘测试，漆面应完好。
- 3、光缆引入光交箱应排列整齐，弯曲处满足曲率半径要求，交接箱号、光缆编号、纤（线）序的漆写（印）应符合设计要求。
- 4、交接箱内跳线（纤）应布放合理、整齐，无接头且不影响模块支架开启。
- 5、墙壁光缆交接箱的安装应坚实、牢固，交接箱底部距地面的高度应满足不小于150mm。
- 6、落地式光缆交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装必须牢固、安全、可靠，箱体的垂直偏差应不大于3mm。
- 7、交接设备的地线必须单设，地线的接地电阻应满足规范要求（交接箱的地线接地电阻应不大于10 Ω）。

288芯光交箱：业务驱动网络发展，电信业务在新的形势和新的机遇下，迎着3G网络的不断推进建设，FTTH建设步伐不断加快，三网融合建设蓄势待发，电信业务发展形势一片大好，但是对于电信企业来说，效益才是发展的硬道理，也就是说，在这样的新形势下，如何赢得市场，如何拥有用户，在市场上抢得先手，这才是关键的。对于电信企业来说，首先要打造一个稳固的基础网络，拥有丰富的基础资源，也就是说，如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络，这是需要电信企业思考的问题，而光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用，有助于光缆建设的扩展和延续。

288芯光交箱对一体化光缆交接箱的评价

目前，许多国内厂家提供的光缆交接箱使用科隆箱体为外壳，熔接配纤一体化，标准容量为288芯，引入光缆12芯。一体化光缆交接箱的设计思想和元件使用是沿袭机房ODF，因此使用了一体化熔接配纤盘。笔者接触这类产品较多，个人认为熔接配纤一体化结构不适宜使用在光线交接箱。原因是：

1. 材料性能不能保证光交接箱长期稳定使用

通信机房因有比较好的空调环境，温度对塑料件与金属件的影响差异可以不作考虑。而光缆交接箱大部分安装在户外，即使使用性能的箱体，箱体内早晚（全年）温差依然存在，甚至会很大。因塑料冷缩热胀情况与金属件不一致，温度对一体化熔接配纤盘的塑料与钢质的适配器的影响是不相同的。若干年后因热胀冷缩使它们之间出现应力，而应力可能使两条尾纤连接头的插针体产生偏移，导致传输质量急剧下降。到时出现问题不只是影响一个点，而可能是个普遍性的问题。即使该问题不出现，塑料的老化也是不可回避的。

2. 熔接配纤一体化结构占用空间太大

德国科隆箱体内净空长宽高为700×270×900mm，熔接配纤一体化盘长宽高平均数为335×250×25mm。288芯一体化光交接箱的熔接配纤盘共24块，加上操作空间和一些无效空间，提供其余功能的空间只剩德国科隆箱体净空近50%的容积，即其它功能区的操作空间减少了。

产品规格

标记及标识（2）厂家铭牌应使用铝质材料，规格按行标制作。落地式箱体铭牌安装于箱体底座上部，无

底座箱体铭牌安装于箱体左侧中部。(3) 每个箱体应在门内侧上有对应的示名板, 每个示名板上应放有一张空白示名条, 便于维护人员记录信息。(4) 示名条从左到右标识, 序号由小到大(如: 1, 2, …, 12)。

箱体尺寸

落地式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过2000mm × 1500mm × 600mm(高 × 宽 × 深)。壁挂式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过1200mm × 900mm × 400mm(高 × 宽 × 深)。熔配一体化托盘(主干熔接单元): 采用12芯或24芯熔配一体化托盘。12芯熔配一体化托盘适用于SC适配器, 24芯熔配一体化托盘适用于LC双芯适配器, 熔配一体化托盘应为左、右出纤可调节设计, 满足外缆的熔接、尾纤的存贮、跳纤终端等功能。托盘熔接盘、终端盘材料采用阻燃ABS、盖板材料采用阻燃ABS。双芯LC适配器的熔配一体化托盘外形尺寸为300mm(不含导轨) × 27mm × 200mm(宽 × 高 × 深), SC适配器的熔配一体化托盘外形尺寸为288mm(不含导轨) × 25mm × 180mm(宽 × 高 × 深)。

宁波品悦通信提供288芯光交箱现货供应, 有需要的话请跟我们联系。