苯乙烯改性碳五石油树脂4号90度

产品名称	苯乙烯改性碳五石油树脂4号90度
公司名称	佛山齐隆化工有限公司
价格	10800.00/吨
规格参数	齐隆牌:灰分/（%）≤0.03-0.05 酸值(以氢氧化钾计)/（mg/g） ≤0.2-0.4:溴值/（g/100g）≤20-50 抚顺齐隆:比重(25/25°C)0.96-1.03
公司地址	广东省佛山市三水区大塘工业园天泰路A区53-1号
联系电话	020-82521186 18689242857

产品详情

纯碳五H-系改性石油树脂

H-系改性石油树脂

齐隆H系列是热塑性脂肪族石油树脂，以乙烯装置副产的C5馏分为原料制得，产品外观为淡黄色半透明颗粒状固体。

产品特性：

与SIS,SBR,NR等基础树脂相容性好；

与萜烯树脂相容性好；

色浅、耐热、耐候性好。

产品规格：

项目 规格	软化点①°C	色泽② 号	热稳定性号（200°C，3h）	熔融粘度 cps（200°C）	酸值 mgKOH/g	溴值 gBr/100g	灰分 %	分子量 Mw
H-2095A	90-100	Max6	Max9	Max200	Max0.3	Max 45	Max0.1	Max2100
H-1095A	95±3	Max5	Max8	Max200	Max0.3	Max 45	Max0.1	Max2100
H-1100A	95-105	Max6	Max9	Max200	Max0.3	Max 45	Max0.1	Max2300
H-1100R	95-105	Max6	Max9	Max200	Max3.0	Max 45	Max0.1	Max2300
检测方法	ASTME 28	ASTMD	ASTMD	ASTM	ASTMD 974	企业标准	GB/T2295	GPC

	1544	1544	D3236	
GB/T2294	GB/T22295	GB/T22295	HG/T3660	GB/T2895

应用领域：

应用领域	建议使用的产品规格
热熔路标漆	H-1100R
热熔胶	H-2095A,H-1095A,H-1100A
压敏胶	H-2095A,H-1095A,H-1100A
包装胶带	H-1100A,H-2095A,H-1095A
橡胶混炼	H-2095A,H-1100A

包装及贮藏：本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000 kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装， 25kg/袋。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

齐隆-是中国主要石油树脂制造商之一,目前拥有山东淄博,辽宁抚顺及江苏南京三家石油树脂生产工厂.凭借来自中石化、中石油的稳定的原料供应，完善的工艺设施及长期的行业营销经验，我们的产品被包括许多世界500强在内的国内外用户广泛应用。

通过ISO9001、ISO14001 、OHSAS18001三体系认证