

35KV电缆分支箱一进一出主要技术参数报价

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 35KV电缆分支箱一进一出主要技术参数报价 |
| 公司名称 | 上海民浙电力设备有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:民浙电力 额定电压:35KV 产地:浙江 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座 |
| 联系电话 | 0577-61716526 18072179667 |

产品详情

35KV电缆分支箱一进一出主要技术参数报价主要技术参数：

| 分接箱 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
|------|-----------------------|--------------------------|---------|
| | 额定电压 | kV | 35 |
| | 额定频率 | Hz | 50 |
| | 额定电流 | A | 630 |
| | 额定绝缘水平 | kV | 40.5 |
| | 额定短时工频耐受电压（有效值）相间、相对地 | kV | 117 |
| | 额定雷电冲击耐受电压（峰值）相间、相对地 | kV | 200 |
| 防护等级 | | - | 不低于IP54 |
| 电缆附件 | 冲击耐压 | 200kV，正负极性各10次，不击穿，不闪络 | |
| | 直流耐压 | 104kV（负极性），15min，不击穿，不闪络 | |
| | 局部放电 | 45kV下放电量 | 10pc |

35KV电缆分支箱一进一出主要技术参数报价箱体特点：

a.箱体外壳采用厚度不小于2.0mm的优质不锈钢钢板制造而成，外壳有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。b.箱体外壳有喷涂防护层，防护层为静电喷涂而成，涂层部分不小于150 μm并应均匀一致。表面覆盖涂层有牢固的附着力。箱壳至少15年不褪色、不生锈。c.外壳颜色与周围环境相协调，箱壳表面有明显的警示标志。d.电缆分支箱的门开启角度大于90°，并设定位装置。门设有密封措施，并装有把手、暗门和能防雨、防堵、防锈，铰链应防锈铰链，箱门有装设暗锁，并设外挂锁孔。箱体设足够的自然通风口，减少箱内凝露的产生，保证在本规范4.1条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值。e.分支箱内设绝缘防护门，防护门上标有安全警示标志，确保检修人员安全。f.电缆箱体顶盖装设防雨檐。g.箱门内侧标有主回路的线路图，同时注明了操作程序和注意事项。h.箱体底部两侧面

共装有4只起吊安装用吊环。i.箱体需能满足一定的防水要求，防护等级需不低于IP54。