

# 椰子壳活性炭规格及技术

产品名称	椰子壳活性炭规格及技术
公司名称	郑州市思源净水材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	规格:0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm 4-8mm 碘值:800 外观:颗粒
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心9楼907号
联系电话	13603996644

## 产品详情

### 椰子壳活性炭规格及技术参数

郑州市思源净水材料有限公司主要经营：椰壳活性炭、柱状活性炭、粉末活性炭、煤质活性炭等。订购热线：13603996644 张先生

项目技术指标粒度(目)20目-50目碘吸附值(mg/g)850-1000强度(>85-90水分(%) 10灰分(%) 5比重(g/l)0.38-0.456、载银活性炭载银活性炭是将银离子交换进活性炭的孔中，经过特殊固定的一种新技术净水产品。它利用活性炭强大的“范德华”力，吸附活性炭过滤器中大量的有机物并起到杀菌，且在活性炭内减少细菌的滋生，降低活性炭过滤器出水亚硝酸盐含量的增高。载银活性炭工艺中不加任何酸、碱，而载银后的活性炭内只有银离子，而不是氧化银，真正起到净化水的效果。规格及技术指标项目技术指标粒度(目)10-28或20-50碘吸附值(mg/g) 1000强度(%) 95水分(%) 5灰分(%) 3载银量(%)1-107、特种味精脱色专用活性炭本品采用优质椰壳、杏壳、核桃壳等坚硬果壳为原料，经物理的方法精制而成。产品为黑色不定型颗粒状，具有比表面积大、孔隙结构发达、吸附能力强、脱色速度快、易再生等优点。规格及技术参数项目技术指标粒度(目)20-50目碘吸附值(mg/g) >1000-1200亚甲基蓝吸附值(mg/g) 180-225强度(%) 85水份(%) 10比表面积(m<sup>2</sup>/g) >1000-1250PH值8-11填充密度(cm<sup>3</sup>/g) 0.35-0.458、ZH-05型维尼纶触媒载体活性炭ZH-05型维尼纶触媒载体活性炭，是选用优质椰壳炭为原料，采用先进设备，经炭化、活化、精选、破碎、筛分、酸洗、干燥等工艺精制而成。产品具有极其发达的微孔结构，比表面积大，吸附能力强，机械强度高，粒度分布均匀合理，产品质量稳定。椰壳活性炭采用椰子壳为原料精制而成，外形为不定形颗粒，具有机械强度高，孔隙结构发达，比表面积大，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用等特点。主要用于食品、饮料、药用活性炭、酒类、空气净化活性炭和高纯饮用水的除臭、去除水中重金属、除氯及液体脱色。并可广泛用于化学工业的溶剂回收和气体分离等。椰壳活性炭使用寿命长，种类齐全，分别为黄金提炼专用活性炭、水处理活性炭、味精精制炭、石化脱硫醇专用炭、维尼纶触媒载体活性炭、乙烯脱盐水炭、香烟过滤咀炭等等，广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。