

JDZX11-20电压互感器 温州厂家直销

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | JDZX11-20电压互感器 温州厂家直销 |
| 公司名称 | 浙江东华电器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:浙江东华 型号:JDZX11-20 |
| 公司地址 | 中国浙江温州市柳市东风工业区腾飞路3号 |
| 联系电话 | 86-0577-62788178 15867772879 |

产品详情

JDZX11-20电压互感器 温州厂家直销结构简介 JDZX11-20型电压互感器为全封闭结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。C JDZX11-20电压互感器技术参数（1）产品标准:GB1208-2006；（2）负载功率因数: $\text{COS} = 0.8$ (滞后)；（3）产品表面爬电比距满足II级污秽等级。JDZX11-20型电压互感器产品概述JDZX11-20电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时三台为一组，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用超微晶矽钢片，互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。分别适用于额定频率50Hz-60Hz，额定电压为20,24KV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。JDZX11-20电压互感器使用条件(1)海拔：高度不超过3000M；(2)湿度：85%；(3)环境温度：-5 ~ +40；(4)爬电距离：满足II级污秽等级；(5)安装场所无严重影响互感器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积及其他爆炸性和腐蚀性介质。