

# 椰子壳活性炭注意事项编辑

产品名称	椰子壳活性炭注意事项编辑
公司名称	郑州市思源净水材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	规格:0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm 4-8mm 碘值:800 外观:颗粒
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心9楼907号
联系电话	13603996644

## 产品详情

### 椰子壳活性炭注意事项编辑

郑州市思源净水材料有限公司主要经营：椰壳活性炭、柱状活性炭、粉末活性炭、煤质活性炭等。订购热线：13603996644 张先生

1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

2、椰壳活性炭图片椰壳活性炭图片

3、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

4、椰壳活性炭防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。

5、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80 以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

技术参数编辑

项目 Subject	指标 Index	粒度 Coarseness (mesh)	0.5-1,1-2,2-4	碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g)	700 800 900 1000 1100	比表面积	9001000110012001350	39 50 62 75 90	强度 Hardness (%)	98 98 96 96 95	水份 Moisture (%)	8 8 8 8 8	灰份 Ash (%)	5 4 4 3 2.5	装填密度 Loading Density (g/l)	600-650550-600500-550450-520430-480	PH值	6-96-96-96-96-9	比重	2.2-2.5g/cm2.2-2.5g/cm2.2-2.5g/cm2.2-2.5g/cm2.2-2.5g/cm
------------	----------	----------------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------	---------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------	------------	-------------	----------------------------	-------------------------------------	-----	-----------------	----	---

椰壳活性炭含有水分或者流通的气体湿润的场合，椰壳活性炭对有机溶剂的吸附率一般将下降。但是，通过使用在润湿状态下也能维持相当的吸附能力的椰壳活性炭，便能够在至今不适于进行回收的条件下，仍然可以用来进行回收，而且还能节省水蒸气的用皿。特别是在由于氧化、分解有可能发热的溶剂回收的场合，通过对吸附气体进行加湿处理，可以抑制椰壳活性炭层的温度升高，抑制反应的发生，防止着火。回收酮类溶剂的场合，这一点成为选择椰壳活性炭的重要条件。干燥的椰壳活性炭与湿润的椰壳活性炭吸附丙酮时的穿透曲线不同；穿透时间也是椰壳活性炭吸附容最的指标之一。