

木质柱状活性炭 编辑

产品名称	木质柱状活性炭 编辑
公司名称	郑州市思源净水材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	规格:0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 3-5mm 4-8mm 碘值:800 外观:颗粒
公司地址	郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心9楼907号
联系电话	13603996644

产品详情

木质柱状活性炭 编辑

郑州市思源净水材料有限公司主要经营：椰壳活性炭、柱状活性炭、粉末活性炭、煤质活性炭等。订购热线：13603996644 张先生

木质柱状活性炭采用优质木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成。中文名 木质柱状活性炭 外文名 Wooden column of activated carbon 形 状 灰黑色、圆柱形 特点 独创性目录1 产品简介? 特点? 独创性? 先进性? 可比性? 适用性2 典型指标3 市场前景4 主要生产地产品简介编辑英文名称：Wooden column of activated carbon中文名称：木质柱状活性炭灰黑色、圆柱形、无味、无毒特点采用优质木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成。独创性采用非粘结成型活性炭专有技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份，完全靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性质。科学配方，制作而成，有效避免炭孔堵塞，充分发挥丰富发达炭孔的吸附功能。先进性由于采用优质木屑、椰壳为原料，制成的柱状活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、气相吸附值、CTC占绝对优势。产品孔径分布合理，达到最大吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命（平均2-3年），是普通煤质炭的1.4倍。可比性名称 CTC值 灰份 比重 目数木质柱状炭 120% 3% 0.35 1mm - 4mm煤质柱状炭 50% 15% 0.5 1mm - 4mm适用性 、气相吸附
、有机溶剂回收（苯系气体甲苯、二甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收）
、杂质和有害气体祛除，废气回收 、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收。典型指标编辑单位参数CTC 吸附值 % >100%苯吸附 % >50%灰分 % <7水分 % <5