

南京浦口方管批发市场镀锌方管现货销售公司

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 南京浦口方管批发市场镀锌方管现货销售公司 |
| 公司名称 | 南京上双物资有限公司 |
| 价格 | 4150.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华岐,友发,正大 型号:Q235B 产地:江苏南京 |
| 公司地址 | 南京鼓楼区中储钢材批发销售市场十厅F410室 |
| 联系电话 | 025-85532701 15251825190 |

产品详情

南京浦口方管批发,南京浦口方管销售公司,南京镀锌方管公司,南京浦口方管批发市场直销

方管,是方形管材和矩形管材的一种称呼,也就是边长相等的的钢管。是带钢过工艺处理卷制而成。

一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。

一般是50根每包。方矩管又名方形和矩形冷弯空心型钢,简称方管和矩管,代号分别为F和J

南京方管厂大量镀锌方管焊接方管销售各种方管、矩形管、方矩管、镀锌方管Q345方管、低合金方管、无缝方矩管、大口径方矩管、厚壁方矩管、高频双焊缝方矩管、焊管、无缝管以及各种钢管,镀锌加工,管材成型加工,拉弯弯弧弯管加工.....壁厚范围:0.5-25mm。

公司拥有600x600大截面方矩形管、冷弯型钢机组辊弯、辊挤成型生产线,弯曲、矫直、切断和抛光设备,大口径、厚壁方矩管是我们的主打产品。

1、矩形管产品说明 矩形管是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管,也称为钢制冷弯型材。它是以Q235热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。热轧特厚壁方管除壁厚增厚外情况,其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型方管的水平。

2、矩形管用途 建筑,机械制造,钢铁建设项目,造船,太阳能发电支架,钢结构工程,电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,机场等。

3、伪劣矩形管易出现折叠。折叠是矩形管表面形成的各种折线,这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,钢材的强度大下降。

4、生产制造方法

一般锅炉管使用温度在450 以下，国产管主要用10号、20号碳结钢热轧管或冷拔管制造。高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件，管子在高温烟气和水蒸气的作用下，会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度，高的抗氧化腐蚀性能，并有良好的组织稳定性。

5、用途 一般锅炉管主要用来制造水冷壁管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉用的过热蒸汽管，大、小烟管及拱砖管等。

高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。

6、种类 锅炉管按所承受的高温性能分为一般锅炉管和高压锅炉管。无论一般锅炉管或高压锅炉管按其用途要求不同又可分为各种钢管。

7、规格及外观质量

(1)GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》规定。各种结构锅炉用钢管规格，外径10~426mm，共计43种。壁厚1.5~26mm共计29种。但机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管的外径和壁厚另有规定。

(2)GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》热轧管的外径22~530mm，壁厚20~70mm不等。冷拔(冷轧)管外径10~108mm，壁厚2.0~13.0mm不等。

(3)GB3087-82《低中压锅炉用无缝钢管》和GB5310-95《高压锅炉用无缝钢管》的规定。

外观质量：钢管内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤、离层和发纹。这些缺陷应完全清除掉。

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。在业界确立了多种服务体系，并形成了覆盖华北、华南、乃至全国的销售网络，以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户依赖。

我公司将严格企业管理，强化产品质量，的团队为客户做好的服务。南京方管厂大量镀锌方管焊接方管销售！

* 服务三保：保证质量、保证时间、保证数量

* 服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、的服务

* 郑重承诺：保证以好的产品、优的质量、低的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖

* 公司欢迎新老客户前来洽谈、订购

本公司节假日不休息24小时竭诚为你服务

期待与你合作！

