

# 反应釜导热油炉 模具油加热器

产品名称	反应釜导热油炉 模具油加热器
公司名称	青岛阿科牧机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	常州市武进区遥观镇大岸塘工业园区
联系电话	015863054520 15863054520

## 产品详情

辊筒模具油加热器、热定型辊筒油加热器、辊轮油加热器

辊轮专用模温机

随着人们对使用产品的要求越来越高，生产厂家也不断生产精密度更加高的产品。传统的辊筒通过电热丝加温控制辊筒温度的弊端也不断显现出来，如，控温精度不高，辊筒表面的温差较大等。致使很多厂家开始使用导热油循环加热的方式

对压延机辊筒，印刷机辊筒

扎光机辊筒等不同行业的辊筒进行加温，在提高控温精度的同时也更加节能环保。

阿科牧机械有限公司专业生产销售,模温机(模具温度控制机),压铸模温机(镁合金压铸模温机),油加热器,冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷冻机系统,辊轮控温系统(辊轮模温机),橡胶机械控温,密炼机控温机.高温模温机.温控范围水-35-180度.油45-350度

油加热器为大型热油温控设备，主要特点是在较低的运行压力下可获得常温至350℃，泵浦流量大，加热功率高。广泛使用于石油化工，塑料橡胶工业的压延、密炼、硫化，纺织印染工业的热定型、烘干，印刷工业的复合、覆膜，非织造来的压延加热等。本公司为专业油加热器生产厂家，引进德国先进的技术，优化系统设计，为客户提供低价优质的控温

设备。

辊轮油加热器优点：

1.安装简单（一般靠近反应釜安装；如果需要防暴，可以隔离安装，但整体工程会小很多。）；2.操作简单，不需要专业人员操作，只要对操作员作简单培训就可以独立操作，或看着说明书操作就可；

3.加热方式为循环加热，所以介质无损耗。

4.不需要年审。

5.能在交底的运行压力下<0.5Mpa，获得较高的工作温度 辊轮专用模温机具体参数：

机型	Model	单位Unit	AYJ-24	AYJ-36	AYJ-48	AYJ-60	AYJ-72
温控范围	Controlrange		350				
电源	Power		AC3相380V50HZ				
温控精度	Temp.control accuracy	KW	PID ± 1				
加热能量	Heating capacity	KW	18	36	48	60	72
泵浦功率	Pump power	KW	2.2	3	5.5	5.5	7.5
最大电力消耗	Powersupply	KW	26.5	39	53.5	65.5	79.5
泵浦流量/扬程	Pump folw/Head	M3/H/M	10/28	10.5/30	18/40	18/40	30/48
膨胀油箱	Expansion tank capacity	L	50	50	100	100	150
循环油配管	Circulation oil pipe	DN	DN40	DN40	DN50	DN50	DN65
外型尺寸	LxWxH	M	1.6 * 0.6 * 1.4	1.6 * 0.6 * 1.4	1.6 * 0.6 * 1.4	1.7 * 0.6 * 1.4	1.8 * 0.7 * 1.4
重量	Weight	KG	220	240	350	480	600

机型	Model	单位Unit	AYJ-90	AYJ-120	AYJ-180	AYJ-240
温控范围	Controlrange		350			
电源	Power		AC3相380V50HZ			
温控精度	Temp.control accuracy	KW	PID ± 1			
加热能量	Heating capacity	KW	90	120	180	240
泵浦功率	Pump power	KW	7.5	7.5	11	15
最大电力消耗	Powersupply	KW	97.5	127.5	191	255

泵浦流量/扬程	Pump folw/Head	M3/H/M	30/48	30/48	45/40	50/50
膨胀油箱	Expansion tank capacity	L	250	350	450	450
循环油配管	Circulation oil pipe	DN	DN65	DN65	DN80	DN80
外型尺寸	LxWxH	M	1.6 * 0.7 * 1.5	2 * 0.8 * 1.6	2 * 0.8 * 1.6	2 * 0.8 * 1.8
重量	Weight	KG	700	900	1200	1400