

PPS FZ-1140-R5 日本油墨 水解稳定

产品名称	PPS FZ-1140-R5 日本油墨 水解稳定
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	日本油墨:PPS FZ-1140-R5:日本油墨 日本油墨:FZ-1140-R5
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

上海圆高塑化科技有限公司工程塑料供应商，亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竞争力。把一流的产品，以一流的服务带给客户是圆高公司的经营宗旨。愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来

供应PPS/FZ-2140-B2日本油墨

供应PPS/FZ-2140-B2日本油墨

PPS日本油墨FZ-1140-R5

PPS日本油墨FZ-1150

PPS日本油墨FZ-2100

PPS日本油墨FZ-2130

PPS日本油墨FZ-2140

PPS日本油墨FZ-2140-B2

PPS日本油墨FZ-2140-D7

PPS日本油墨EC-10

PPS日本油墨FZ-2140-D9

PPS日本油墨FZ-3360

PPS日本油墨FZ-3360-M1

PPS日本油墨FZ-3500

PPS日本油墨FZ-3600

PPS日本油墨FZ-3600-D5

PPS日本油墨FZ-3600-H5

PPS日本油墨FZ-3600-L4

PPS日本油墨FZ-3600-R5

PPS日本油墨FZ-3805-A1

PPS日本油墨FZ-4020-A1

PPS日本油墨EC-50A

PPS日本油墨FZ-6600

PPS日本油墨FZ-6600-A5

PPS日本油墨FZ-6600-B2

PPS日本油墨FZ-6600-R1

PPS日本油墨FZ-820

PPS日本油墨FZ-8600

PPS日本油墨FZL-4033

PPS日本油墨SE-730

PPS日本油墨SE-760

PPS日本油墨Z-200

PPS日本油墨Z-230

PPS日本油墨Z-240

PPS日本油墨Z-650

PPS日本油墨Z-650-T6

PPS日本油墨ZL-130

PPS日本油墨EC-40B

PPS日本油墨CZ-1030

PPS日本油墨CZ-1130

PPS日本油墨CZE-1100

PPS日本油墨CZE-1200

PPS日本油墨CZL-2000

PPS日本油墨CZL-4033

PPS日本油墨CZL-5000

聚苯硫醚PPS增强注塑级，40%玻璃纤维增强，流动性好，相对密度1.64，加工性好，刚性高，电性有很好，强度高，燃烧性等级，U;94V-0，使用温度220摄氏度，适用电子、电气等工程制品，如线路板，插头，接触器，电缆接头，电子计算机等。

Fortron是新型的线性聚合物。与交链型PPS相比，它具有更优异的特性。

- 机械强度高，特别是弯曲强度最为出色，并具有良好的弹性恢复特性。
- 高韧性，而且压缩特性、冲击剪切特性、扭转剪切特性也非常好。
- 在高温、高负载的条件下呈现出良好的耐蠕变性。此外，在重复应力下具有优良的耐疲劳性。
- 具有很高的韧性和冲击强度，原来交链型PPS所存在的脆性问题得到很大的改善。
- 可以在260 的焊锡槽中浸渍10秒，可以采用电子部件的表现封装技术。
- 离子型的杂质含量少，适用于电性能要求比较高的部件。
- 在高温、高湿度的条件下，体积电阻不随时间的变化而变化，介电常数也不随频率、温度的变化而变化。
- 熔合缝的强度比较高，适用于螺纹、压入等的二次加工。