

高效低能柔性转子泵,挠性泵,吸力大性能稳

产品名称	高效低能柔性转子泵,挠性泵,吸力大性能稳
公司名称	泊头海涛泵业制造有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市建新街
联系电话	86 0317 8269919 15613711282

产品详情

柔性转子泵作为海涛泵业新晋产品得到用户反馈的一致好评，不仅产品体积小，输送吸力能力更是惊人，而且节能高效，堪称性价比超高的一款泵型。

柔性转子泵工作原理：

泵腔内有一偏心凸块，当挠性叶片离开偏心块时，叶片之间的容积不断增大，产生真空，这使得液体不间断地被吸入泵腔入口部。

当挠性叶片旋转时，液体由泵腔吸入部被带入排出部。

当挠性叶片再次接触到偏心凸块时，产生弯曲，并伴随着一个挤压的动作，使得液体不间断地、无脉动地排出泵腔，从而完成吸排的全过程。

柔性转子泵的优点：

- 1、小尺寸、大流量。
- 2、液流无脉动。
- 3、无液自吸高度可达五米水柱。
- 4、可处理粘度达5000厘泊的流体、半流体。
- 5、可输送含气液、泡沫液而无气阻。
- 6、可输送悬浮硬质、软质颗粒介质而对泵和介质无损伤。
- 7、泵柔和的动作不损伤剪切敏感与摇溶性介质。
- 8、所有过流金属部件为SUS304、AISI316不锈钢；经特殊设计的泵腔内无死角，内外表面抛光;符合3A和GMP标准。
- 9、泵头可快速地拆卸和安装以便清洗（最短的停工期）——即使是新手，拆装一遍也不会超过五分钟。满足CIP就地清洗（可达120摄氏度）。
- 10、进出口可随泵头360度旋转，以适应管路联接。
- 11、进、出口方向可互换—调整电机转向即可。
- 12、泵腔内可转动部件—挠性叶轮在运转中无金属接触，所以工作静音。
- 13、同竞争性泵种相比，小投资、低维护与使用成本。

柔性转子泵的性能、优点就是综上所述，您是不是看着也心动了，如此优质的泵型您还等什么？赶快拔

打海涛泵业订购热线咨询吧。