

## 沥青泵,LQB型沥青保温泵,沥青、石蜡的好选择

产品名称	沥青泵,LQB型沥青保温泵,沥青、石蜡的好选择
公司名称	泊头海涛泵业制造有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市建新街
联系电话	86 0317 8269919 15613711282

### 产品详情

沥青保温泵的用途：

沥青保温泵适用于输送介质温度350℃，粘度不大于40mm<sup>2</sup>/s,不含固体颗粒的沥青、石蜡等各类在常温下有凝固性以及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。可通入导热油、热水、蒸气等对输送介质进行加热和保温。

工作原理：

沥青保温泵的泵体中装有一对回转齿轮，一个主动，一个被动，依靠两齿轮的相互啮合将泵内的整个工作腔分成两个独立部分（图一），A为吸油腔，B为排油腔。泵运转时，主动齿轮带动被动齿轮旋转，当齿轮从啮合到脱开时，在吸入侧（A）就形成局部真空，液体在大气压的作用下被吸入泵内，被吸入泵的液体充满齿轮的各个齿谷而被带到排油侧（B），齿轮进入啮合时液体被挤出，形成高压液体经泵的排出口排出泵外。当齿轮不断地旋转，A、B两侧就不断的吸油和排油。

## 注意事项

1) 沥青保温泵安装后初次开机应检查以下项目：

进出管道上的阀门是否开启；

泵的转向是否正确（从电动机方面看泵为顺时针方向）（80、100RCB为逆时针旋转）；

注意泵的出口压力表值是否在所规定的技术规范内；

注意泵的运动中是否有不正常的噪音或过热现象。

2) 沥青温泵的密封如出现泄漏，请均匀微量压紧密封压盖上的螺栓或螺母，但务必注意不要调的过紧以免剧烈发热，降低泵轴和密封圈的使用寿命。

3) 沥青保温泵输送介质粘度偏高时会产生振动、噪音和间断声，应及时对介质进行加热降低粘度，否则会对泵的轴承造成损坏。

4) 沥青保温泵停机后，首先切断电源，然后关闭排出管道上的阀门，避免造成泵倒转。

海涛泵业专注于沥青保温泵的生产制造，质量可靠值得信赖，实体厂家更多保障，工厂直供价格实在，售后服务也更加的完善到位，沥青保温泵，海涛泵业是您的上乘之选。