

采购PS9774I-2K4 ，来贝思特电力电气！

产品名称	采购PS9774I-2K4 ，来贝思特电力电气！
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	295.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:PS9774I-2K4 产品名称:三相智能电流表
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

采购PS9774I-2K4 ，来贝思特电力电气！

贝思特PS9774I-2K4选购指南：

1.仪表的精度

我国电工仪表共分0.1，0.2，0.5，1.0，1.5，2.5，5.0七个等级

这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。

还有一种误差的描述方式称为不确定度，我国在仪表行业还没全面采用，所以就不展开讲述了。

2.数显表与模拟表

数字表的优势 读数准、精度高

模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围

所以另外也有带光柱的数显仪表，就是为了实现模拟表的这个功能的。

3.仪表的供电电源

一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。

开关电源供电优点是输入电压范围宽70 - 250V

缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方，比如炼钢厂，仪表电源部分容易损坏。

变压器 优点抗谐波抗干扰

缺点：输入电压等级单一订购时需说明电压等级直流供电不可用。

4.输入测量信号

输入测量信号一半分为，交流信号和直流信号

直流信号的精度一般要远远高于交流信号。

5.真有效值与平均值

万用表显示的是平均值

安装式仪表显示的数值一般为真有效值，具有抗干扰能力强，抗谐波和频率变化的特点。

6.外型尺寸

一般有 120、96、80、72、46方形

7.附加功能

仪表除了普通的测量功能外，还有附加模块。

1.通讯模块支持RS-485 modbusRTU协议

2.变送模块4 - 20mA?变送测量的信号

3.控制模块通过继电器输出，实现对于设定电压电流值的超范围报警。

8.变比设置

电流的满量程，根据实际安装时候的互感器变比

可以由用户从5A - 8000A按照国家标准系列值任意设置。

贝思特实业（香港）有限公司的数显表均可以任何通道单独设置变比，这个功能也是比较实用的。

9.响应速度

普通的数显表一般采用专用的芯片，专用芯片因为兼顾的功能很多，所以响应时间比较慢

一般一秒钟只能出3 - 5个有效值。

我们的数显表贝思特实业（香港）有限公司的数显表，因为采用的是自己的计算平台，最快可以做到每周期出一个有效值，也就是20ms一个有效值，一秒钟输出50个数据。

在一些特殊场合,客户要求响应快的地方，就会涉及这个参数响应速度

10.以上讲了这么多都是针对工频50Hz的仪表

市场上也有一些特殊的仪表比如中频400Hz的表，主要是航空用

也有高频表比如20kHz的，主要用在一些中高频设备上，比如超音频电源，变频器输出电流

我们公司这个方面都就可以满足客户的需求，为客户定制专用的仪表。

11.数据采集软件

在带有485接口的仪表上，一般很多用户需要自行编写采集软件，很是麻烦

我们贝思特实业（香港）有限公司提供免费上位机软件编写服务，使客户的生产效率得到最大的提高，尽可能为客户服务。