

防火防化服，特级防护服，消防员特级防护服，防护服

产品名称	防火防化服，特级防护服，消防员特级防护服，防护服
公司名称	上海锦勇安防设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:锦勇 型号:MPVK-0426 产地:上海
公司地址	上海市闵行区光华路2118号第3幢五层A563室
联系电话	86-02134627289 18016494200

产品详情

防火防化服

型号：MPVK-0426

防火防化服是由复合铝箔防火布及PVC双面涂覆布双料制成，该服装具有双层防护作用。外层复合铝箔防火布具有隔热效果好、反射性能强的特点，里层PVC双面涂覆布具有很好的阻燃及防化性能，能防各种强酸、强碱化学液。整体服装既有防火隔热性能又有很好的防化性能，其防火隔热性能达到消防隔热服的要求，防化性能、密封性能达到全封闭式消防防化服的要求，是消防员在有酸、碱类化学物品的高温事故现场进行抢险救援作业的理想防护服装。该服装不适用于在有毒气的事故现场进行抢险作业。

一、结构特征：防火防化服是由大视野连体头罩、可背呼吸器背囊、防化隔热手套、防化胶靴及隔热头罩、密封拉链等组成，空气呼吸器配套使用。

二、技术特性：防火、隔热、防酸碱

1、主要性能：

能反射90%以上的辐射热，接近300 高温为1h,500 高温为30min，瞬间接近最高温度为700 -800

防酸、碱类化学物品

2、主要参数

A、外层隔热面料

阻燃隔热性能：毁损长度 10cm,续燃时间 2s，无熔融、滴落现象。

剥离强力： 9N/30mm

断裂强度： 450N

耐静水压性能：耐静水压 17Kpa

硬质附件耐高温性能：在温度为260 条件下，5min后保持原有功能。

B、里层防化面料

防酸性能：在80%H₂SO₄,60%HNO₃ , 30%HCL的酸性溶液下1h不渗透；

防碱渗透性能：在6.1mol/L,NaOH碱液下1h不渗透；

耐寒性能：在-25 *5min,不脆、折叠无裂痕；

耐老化性能：125 *24h，不粘

耐汽油：浸120#汽油，30min，无裂痕、不粘

断裂强力： 450N

阻燃性能：毁损长度 10cm,续燃时间 2s,阻燃时间 5s;

如需获取详细的化学物质保护数据表，请致电联系我们021-34627289 /qq: 652377447手机：18016494200