

户外液晶广告机 21.5寸 32寸 43寸 49寸 55寸 65寸 75寸

产品名称	户外液晶广告机 21.5寸 32寸 43寸 49寸 55寸 65寸 75寸
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品尺寸:1950*700*220mm 显示区域:928*522mm 分辨率:1920*1080P
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

产品详情

全户外液晶广告机(竖屏 / 横屏落地式 竖屏/横屏壁挂式 / 定制式)

21.5寸 / 32寸 / 43寸 / 49寸 / 55寸 / 65寸 / 75 / 86寸 / 98寸 产品详情

温馨提示:

本产品参数及详情未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责，我司保留追责一切权利。

1、户外广告机统一系统配置:单机版和网络版可供选配;

(1)单机版:单机版支持U盘、SD卡,只需把想要播放的内容(视频、图片)整理好插放到U盘或SD-电即可自动播放;

(2)网络版:网络版可以连接有线、WIFI、等网络,用家庭电脑登入后台即可对广告机进行操控,对分布在不同的地方的广告机可实现统一管理,省时、高效.

2、户外广告机统一智能温控配置: 空调散热 和 风冷散热可供选配;

(1)空调式散热:高效的一体化空调,配合环保冷媒更节能环保,智能冷暖一体化,机器内部恒温工作,适应恶劣的环境下使用,机器内部恒温,后期维护少,服务成本低,全户外工作,防护等级IP66阳光下可视,防眩光玻璃设计,钢化防爆;

(2)风冷式散热:采用离心风机,维护简单,性能稳定,功耗低,高精度过滤系统,保持机箱内部清洁,初期投入成本低,整机功耗低,全户外工作,防护等级IP55,阳光下可视,内置风机散热,防眩光玻璃设计,钢化防爆。)可供选配;

3、户外广告机常规样式:竖屏、横屏(独立横屏)可供选购(竖屏为落地式安装,独立横屏为壁挂式或嵌入式安装);

4、本店可根据客户对产品应用场所及环境需求(如:产品尺寸、样式、机身颜色、接口、配置、产品特定异形形状样式等)进行定制化生产(定制周期一般为7—10左右),同时敬请客户对需要定制的产品图案或图纸及具体的要求予以提供,以便更好的满足您的定制化需求;

5、如您需要户外广告机支持触摸查询功能,敬请咨询客服确认并定制;

6、本店重点展示户外广告机竖屏核心参数,有横屏需求的敬请详情咨询客服,谢谢;

7、根据市场经验及产品热销度公司常年现货供应32寸、42/43寸、47寸、49/50寸、55寸、65寸竖屏、横屏全户外广告机,70寸、75寸、82寸、84寸、98寸均属于定制性产品;

8、特别提醒:凡属定制性产品非质量问题,本公司一概不接受七天无理由退货,因买家无正当理由拒绝签收/无故不要定制商品的,由买家承担因此产生的全部损失,确定选购定制型产品,敬请谨慎考虑。

9、选购提示(尊敬的新老客户朋友,在您欲选购户外广告机时,以便帮您在合理的成本预算范围内及结合使用环境选购到合适的产品,同时提高沟通效率,敬请您确定以下几个核心要素):

(1)确定产品尺寸;

(2)确定产品样式(竖屏or横屏or定制要求)、机身颜色(白色、酷黑、黑+红等)搭配、

(3)确定产品的系统配置(单机版or网络版);

(4)确定产品的散热系统(空调散热系统or风冷散热系统);

(5)确定产品的应用环境;

(6)确定产品摆设点是否通过相关行政审批;

(7)确定以上6点后,让我们客户经理为您提供*称心如意的一份合理产品报价。

【一、产品概述】

户外广告机是指能在户外进行广告播放的一种液晶显示屏,无关天气能够将企业要展示的信息展示在户外,给户外的信息传播带来良好的视觉和听觉享受.户外广告机液晶显示屏亮度要达到2000cd/m²以上,由于其成本特殊,一般户外触摸一体机必须量身定做,户外触摸一体机由于将自身完全暴露于大自然之中,在户外的温度高低不定,也要具有很好的恒温控制系统,具有防水防盗防尘防雷等特点,就得适应大自然恶劣的

天气,能在户外阳光下可见同时经久耐用,平时可7*24小时全天候正常运行.

【二、产品特性

】

- 1、户外专用高亮液晶屏,LED直下式背光,自动感光探头,根据环境光线调节屏幕亮度,节能省电,减少光污染;
- 2、色彩,覆盖99%:RGB广色域,可显示多达1670万种色彩,真实再现画面的每一个细节;
- 3、不惧阳光、不惧低温、不惧高温、不惧雨水;
- 4、高清分辨率、178°广视角、AR防眩光、全天候户外工作、节能环保、触摸(定制);
- 5、高清画质,高亮显示:1920*1080P高清分辨率,1500——2000cd/m²高亮屏幕,自动感光功能,LED背光源,使用寿命长达100000小时以上,阳光下可视;
- 6、智能温控设计:空调/风冷散热双重选择,自动实现温度调节控制,保障机器长效正常工作;
- 7、AR防眩光玻璃:采用高透光性6mm防眩光的AR夹胶玻璃,进口原装玻璃,钢化防爆,提高显示屏的可视性,AR防眩光,透光率97%,反射率3%,隔离99%的太阳紫外线,隔离52%太阳辐射热量,在阳光下得到更清晰的画质;
- 8、178°可视角度:全放位可视角度,全新视觉体验,随性,随心体验,画面显示不变形;
- 9、智能电控系统:支持自动开关机连续使用安全、稳定,杜绝安全隐患;内置漏电保护器,宽电压电源模块,定时开关机,任意循环定夏时制12/24小时制转换功能,整机7*24小时持续正常运行,稳定可靠;
- 10、远程发布和管理:支持音画同步、MP3/MP4/JPG图片、视频、文字等多种文件格式发布,支持有线、无线WIFI网络传输,支持插卡播放;用户可通过、电脑远程发布/更换显示内容(安卓网络版支持此功能);
- 11、智能分屏系统:26种固定分屏方式,视频、图片可实现同时播放(安卓网络版及以上系统配置支持);
- 12、环绕音响震撼全程:环绕音响,丰富身影层次,让您身临其进;
- 13、亮度自动调节技术:设备自带感光系统,可根据实际使用环境自动调节屏幕亮度;
- 14、防水、防雷、防潮、防腐、防锈、防磁,防辐射,抗干扰性强;
- 15、-门锁防护,隐藏式螺丝钉设计,无外漏可拆卸螺丝;
- 16、整机采用镀锌钢板的金属外壳,并配合户外防锈粉末,户外防腐可达10年以上,整机加固,无惧强风.

【三、产品参数】(供参考,请以实际为准)

1、42/43寸:

机身尺寸——1950*700*220mm;

显示面积——928*522mm;

空调散热款重量——105KG;

风冷散热款重量——85KG;

分辨率:1920*1080P;

亮度:2000cd;

亮度控制:自动感光;

散热控制:智能空调控制/智能风冷控制(可选配);

可视角度:178 °;

电源/频率:AC204/240V/50HZ;

空调款功率:330W;

风冷款功率:200W;

防水等级:IP55;

保护玻璃:6mmAR防眩玻璃.

2、46/47寸:

机身尺寸——2050*750*220mm;

显示面积——1018*572mm;

空调散热款重量——120KG;

风冷散热款重量——95KG;

电源/频率:AC204/240V/50HZ;

空调款功率:500W;

风冷款功率:285W;

3、55寸:

机身尺寸——2100*850*220mm;

显示面积——1209*680mm;

空调散热款重量——135KG;

风冷散热款重量——100KG;

亮度:2500cd;

空调款功率:700W;

风冷款功率:380W;

4、65寸:

机身尺寸——2300*1000*220mm;

显示面积——1428*803mm;

空调散热款重量——185KG;

风冷散热款重量——150KG;

空调款功率:1000W;

风冷款功率:500W;

【四、散热比较】

【五、产品图片】

【六、定制样式】

【七、应用领域】

产品主要应用社区街道、广场、学校、旅游景点、物业小区、商业楼宇、城镇、展览、企业工业园区、公交站台及车站等.

商业中心：

物业小区：