

枣庄高强无收缩灌浆料厂家

产品名称	枣庄高强无收缩灌浆料厂家
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

产品详情

华宝远景高强无收缩灌浆料(通用型)本公司生产销售各种特殊灌浆料HGM高强无收缩灌浆料是在CGM灌浆料多年应用实践的基础上升级改进的第二代无机;高强;早强;微膨胀灌浆材料。产品特点1,早强;高强:1,3天抗压强度可达30,50Mpa以上。2,自流性高:可填充全部空隙;满足设备二次灌浆的要求。3,微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触;二次灌浆后无收缩。粘结强度高;与钢筋握裹力不低于6Mpa。4,可冬季施工:允许在,10 气温下进行室外施工。5,耐久性强:本品属无机胶结材料;使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验;50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

华宝远景灌浆料产品用途1,适用于机器底座;地脚螺栓等设备基础灌浆。2,建筑物的梁;板;柱;基础;地坪和道路的补强;抢修;加固。3,可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。4,地铁;隧道;地下等工程逆打法施工缝的嵌固。5,以及钢结构(钢轨;钢架;钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。参考用量参考用量计算以2,28,2,4吨,立方米的依据;计算实际使用量。技术指标项目型号抗压强度,MPa)竖向膨胀率,(%)流动度,mm)坍落度,mm)钢筋粘结强度,MPa)最大骨料粒径1d3d28d圆钢螺纹钢HGM,1(通用型)25,5045,5565,85 0,02240,300,6 136,8目HGM,2(加固型)25,5040,5565,85 0,02,240,290 6 13豆石HGM,3(超细型)15,3027,4555,65 0,02240, 6 1320,38目,1d3d28d,HGM,4(超早强型) 1540,4555,65 0,02220,6,8

目注:1,抗压强度按:《GB177,85水泥胶砂强度试验方法》;膨胀率按:《GB119,88混凝土外加剂应用技术规范》。2,灌浆层厚度 150mm时;选用HGM,1或HGM,2;灌浆层厚度30mm150mm时;选用hgm,1或hgm,2;灌浆层厚度 30mm时;选用hgm,1或hgm,3型;路面快速抢修;选用hgm,4型。>拆模和养护时间及环境温度的关系日最低气温()拆膜时间(h)养护时间(h),10~096140~572105~15487 15247