

# 济宁加固灌浆料厂家价格

产品名称	济宁加固灌浆料厂家价格
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

## 产品详情

加固灌浆料,设备基础灌浆料武汉机电设备二次灌浆,加固工程专用灌浆料,武汉金珏灌浆料供应武汉机电设备二次灌浆灌浆料价格灌浆料报价灌浆料销售灌浆料成本灌浆料配比灌浆料厂家灌浆料厂家报价灌浆料批发灌浆料用量灌浆料用法武汉灌浆料武汉高强灌浆料武汉设备基础灌浆料无收缩灌浆料高强我是灌浆料灌浆料厂家无收缩灌浆料厂家价格武汉加固灌浆料柱子加大灌浆料高强无收缩灌浆料灌浆料广泛应用在冶金;石化;电力;煤炭;机械;建筑;轻工;海工;路桥;环保;市政等领域的设备安装;结构加固;建筑维修等重大工程项目中

8大特点 1,早强,高强:1,3天抗压强度30,50Mpa以上。

2,抗离析性能:高强无收缩灌浆料克服了现场使用中因加水量偏多所导致的离析现象。

3,绿色环保:不含有苯系物;卤代烃;甲醛;重金属等成分;无毒;无味;无污染;不燃不

爆;可按一般货物运输。4,微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触;二次灌浆后无收缩。

5,自流性高:可填充全部空隙;满足设备二次灌浆的要求6,可冬季施工:允许在,10 气温下进行室外施工

。7,耐久性强:经上百万次疲劳试验50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

8,抗开裂能力:现场使用中因加水量不确定;环境温度不确定以及养护条件限制等因素裂纹现象。3大用途 设备基础二次灌浆地脚螺栓锚固及钢筋栽埋混凝土结构加固和修物理性能

项目型号抗压强度(Mpa)竖向膨胀率(%)流动度(mm)坍落度(mm)钢筋粘接强度(MPa)1d3d28d圆钢螺纹钢HGM通用加固型20,3540,5555,75 0,02270, 6 13HGM豆石加固型20,3540,5555,75 0,02,270 6 13HGM超细加固型15,3025,4555,65 0,02240, 6 13,7h1d28d?,HGM超早强加固型 1520,4555,75 0,02220,

灌浆料配制 1;HGM灌浆料拌和时;加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入;搅拌均匀

即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋;用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用

水应采用饮用水;使其它水源时;应符合现行《混凝土拌和用水标准,JGJ63)的规定。

2;HGM灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式;搅拌时间一般为1,2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时;应先加入2,3的用水量拌和2分

钟;其后加入剩余水量搅拌至均匀, 3;搅拌地点应尽量靠近灌浆料施工地点;距离不宜过长。  
4;每次搅拌量应视使用量多少而定;以保证40分钟以内将料用完。  
5;冬季施工时;HGM灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范,GB50204)的有关规定。 6;现场使用时;严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂;外掺料。

参考用量：参考用量计算以2,28 ~ 2,4吨 / 立方米为依据;计算实际使用量。