

# 贝思特电力电气HR6311技术参数

产品名称	贝思特电力电气HR6311技术参数
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	295.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:HR6311 产品名称:多功能电力仪表
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

## 产品详情

### 贝思特电力电气HR6311技术参数

贝思特电力电气位于被喻为世界经济发展奇迹的深圳，10多年来我们依托深圳国际电子采购中心的巨大资源优势，借助经济特区的人才储备优势专业从事智能电测仪表的研发及生产。公司研发生产的HR6311多功能电力仪表带RS-485数字接口，采用标准MODBUS-RTU协议，具备字通讯和字节通讯方式，自带上位机测试软件。同时公司在全国和很多配电柜公司、开关柜配套企业都有深度合作。

HR6311技术参数：

1接线方式:3p3w(三相三线)或3p4w三相四线)

2信号输入电流：额定输入电流AC:1A 5

电压：额定输入电压AC:100V 22V 380V

允许过量程：瞬时：电流10倍/5秒,电压2倍/1秒;持续1.2倍

3串行通讯:RS485串行接口,modbus协议, RTU格式,通讯波特率4800,9600可选

4电量测量范围与精度

电流:0~5A 0.5%

电压:0~450v 0.5%

有功功率:0~9999.999999mw 0.5%

无功功率: 0~9999.999999mvar 0.5%

功率因数:0~1.000 0.5%

频率:45~60hz +-0.1hz

有功电能(以电度积累和显示):0~9999999.99kwh 1.0%

无功电能(以电度积累和显示):0~9999999.99kvarh 1.0%

5绝缘强度: IEC60255-5 2kvrms-1min

6环境承受能力:工作iec60068-1和2 0 ~+55

储存IEC60068-1和2 -25 ~70 湿热IEC60068-1-3 93%rh 40

7适用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘, 海拔高度<3000m

8工作电源及功耗:AC(85~265)v或(100~275)v 8va