

横县加油站热塑性埋管

产品名称	横县加油站热塑性埋管
公司名称	洛阳东宏新材料科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:63mm-110mm 壁厚:10mm 公称压力:2.5Mpa
公司地址	洛阳市西工区王城大道162号1幢1-2302
联系电话	18037353532 15939811509

产品详情

横县加油站热塑性埋管 加油站复合管 加油站复合输油管，加油站双层复合管，复合输油管
埋管加油站复合管 燃油复合管 燃油热塑性埋管

加油站热塑性埋管的建设是工艺设计施工中的重要项目之一，随着人们加快对新燃料的开发和使用，如含醇汽油，生物柴油等，对管道材料提出了更高的防腐和耐渗透的要求。加油站热塑性埋管外层高密度聚乙烯耐腐蚀，不需要任何额外防腐措施。相比金属管道，能大大降低防腐费用，减少因管道腐蚀带来的种种安全隐患。

详询致电：周经理 24小时热线电话：15515332944 18037353532

横县加油站热塑性埋管规格参数：

材质：	EVOH
颜色：	黑色
型号规格：	双层复合管：75/63、125/110
	单层管：63、75、90、110
长度：	盘管：50米/盘、30米/盘；直管：6米/根
适用流体：	液体
加工定制：	是
应用范围：	加油站内地下输油管

横县加油站热塑性埋管改造的必要性：

未改造的加油站输油（气）管道。由于常年埋于地下，高电导率和高含盐量的土壤环境和地下水杂散电流等影响因素使其不可避免的发生腐蚀。因为输油管线绝大多数未安装管线侧漏仪（机械式、电子式）泄露不易发现和控制，一旦引起油品泄露造成土壤和地下水污染甚至引起火灾，人身伤亡，财产损失等安全事故。加油站热塑性埋管由输送或储存液体及油气的内层主管道与外层保护管道组成。具有封闭的连通保护空间，并确保在线渗漏监测系统能对双层管道空间任意部位渗漏进行监测。

洛阳东宏新材料科技有限公司

联系人：周经理

电话：155-1533-2944 180-3735-3532 0379-61129620

公司网址：www.dhfuheguan.com

真诚的期待您的来电与合作！