

衬四氟弯头厂家直销，经久耐用

产品名称	衬四氟弯头厂家直销，经久耐用
公司名称	河北岳林管道制造有限公司
价格	25.00/个
规格参数	型号:齐全 材质:碳钢 产地:沧州
公司地址	盐山县小庄乡东许村
联系电话	18732799129

产品详情

在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及90°180°三种常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接、法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头、对焊弯头等。

聚四氟乙烯衬里防腐管道经过多年来的实际使用,直接影响其使用寿命和性能稳定的因素是温度,压力,介质等,优质的材料和先进的制造工艺方法是聚四氟乙烯衬里产品的质量保证。

我公司自引进与研究聚四氟乙烯衬里技术以来,经过工程技术人员多年来的不懈努力,成功生产出整体规模衬里产品,其特点如下:

一:使用温度高

在强腐蚀介质条件下,可以满足使用温度范围-60度~200度,在此温度范围可满足所有化学介质

二:耐真空

可以真空条件下使用,在化工生产中,经常由于冷却,纵向排放,泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态

三:耐高压 在温度使用范围内,可承受高达3MPA的使用压力

四:抗渗透

选用优质的聚四氟乙烯树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度,足够厚度的PTFE衬里层,使产品具有优越的防渗透性

五:整体模压烧结工艺衬里,解决了钢氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩

六:采用了标准化尺寸配制,特别是化工管线中使用的管道,管配件都具有很强的互换性,为安装,备件提供了很大的方便

衬四氟弯头防腐优点

- 1.耐温高{最高使用温度260度。}
- 2.耐强酸强碱{pH值1~14之间。}
- 3.附着力优{负压可达到0.09MPa，抽真空效果。}
- 4.使用寿命长{一般条件下可使用8到10年，保固期一般承诺为1年。}
- 5.抗渗透强{氢氟酸.氯气.溴氟酸等各种气体都具有很好的抗渗透性}