

流淌型双组份聚硫密封胶A流淌型双组份聚硫密封胶厂

产品名称	流淌型双组份聚硫密封胶A流淌型双组份聚硫密封胶厂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:百泽密封胶 规格:25公斤/桶/箱 运输:物流
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

产品详情

流淌型双组份聚硫密封胶A流淌型双组份聚硫密封胶厂

流淌型双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶,对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。

流淌型双组份聚硫密封胶在原料质量高求上更高,既要保证密封胶的自流平性,又要在此基础上更要保证密封胶的粘接性,我公司生产的流淌型双组份聚硫密封胶全部可以通过国家检测中心检验,质量均能达到JCT483-2006国家标准,达标率为100%,用户可放心使用!

流淌型双组份聚硫密封胶注意事项

- 1、适用期:双组份聚硫密封膏甲、乙组分混合后,混合料逐渐变稠,超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏(胶)的固化起相当大的作用,气温越高适用期越短,气温过低时固化速度变慢,施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2、使用时,密封材料的宽深比例要适当。
- 3、双组份聚硫密封膏贮存时要避免太阳直晒,宜放在阴凉干燥处;在5~26 环境温度下可贮存半年,时间过久会影响其物理及使用性能。

本公司经营各种工程用止水材料,免费提供各种工程止水材料报价,免费送样品@流淌型双组份聚硫密封胶A流淌型双组份聚硫密封胶厂@景县百泽工程橡塑有限公司,索取样品热线:13031836565(微信同步)
联系人:由文娜

