

阻燃木质吸音板厂家

产品名称	阻燃木质吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

阻燃木质吸音板的结构：基 材——槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。饰 面——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮及油漆颜色。吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。板条宽度——128mm或按照客户要求订做。板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。允许公差——宽度为0.1MM，长度为2MM。拼版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

阻燃木质吸音板型号：

,2面1槽：59/5 ---60/4

,3面2槽：40/3---38.5/4

,4面3槽：28/4---29/3

,6面5槽 18/3----17/4

,8面7槽：13/3---14/2

阻燃木质吸音板安装方法：1,先将轻钢龙骨安装到墙面。

2,贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。

3,将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

4,覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm,密度32kg每立方米,宽度与长度为600X1200mm。