阻燃槽木吸音板厂家

产品名称	阻燃槽木吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街（土名：原祥兴）自编11号（住所申报）
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

产品结构： 1、基材：高密度板、阻燃板、玻镁复合板、陶铝板、高分子板等，常用的基材有普通基材、环保基材、防火基材、复合基材。 2、饰面：三聚氰胺、天然木皮、防火板、喷漆、金属面等，饰面通常为平面、麻面、浮雕面，三聚氰胺涂饰层请按公司色卡选择真木皮饰面可按客户要求选择木皮和油漆及颜 3、吸音薄毡：颜色为黑色，粘贴在吸声板背面具防火吸声性能。 4、槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。常用于墙面或天花装。 5、芯材15mm或18mm厚的MDF板材。木质吸音板通常用密度为720kg/m3的二级MDF板料做成，亦可根据用户要求使用一级的MDF板料。高密度板、环保E1中纤板、难燃中纤板（难燃等级达到B1级） 5.1燃烧等级简介：燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来衡量。 我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。A1级：不燃性建筑材料 B1级：难燃性建筑材料 B2级：可燃性建筑材料 B3级：易燃性建筑材料

阻燃槽木吸音板型号

2面1槽：59/5 60/4 3面2槽 40/3 38.5/4

4面3槽：28/4 29/3 6面5槽 18/3 17/4

8面7槽：13/3 14/2

油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。
板条宽度——128mm或按照客户要求订做。 板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。
允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM。 拼

版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接