

家具厂喷漆污水处理

产品名称	家具厂喷漆污水处理
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

家具厂喷漆污水处理以及家具厂喷漆污水处理工艺、方案，那就要提到一个产品：漆雾凝聚剂、ab剂，漆雾凝聚剂在家具厂喷漆污水处理属于专用的除漆、净水药剂，科应用于水璇、水帘式喷漆房循环水除漆及水质净化，主要利用于水帘循环水系统溶于水体中对废水中的漆雾破粘、吸附、凝聚、上浮，包括对水中的树脂、溶剂、COD、其他杂质都可以有效的去除以及控制，只需少量的添加即可达到理想的除漆效果，操作方便且处理费用较低，其主要作用可以捕捉、分解喷漆台水池中的漆渣，打破电荷平衡让其在水中产生固液分离，然后再悬浮在水面，只需简单的打捞后，水还可以继续使用，对于各地的家具厂喷漆污水处理来说，是减少换水的成本以及高额的排放成本的好方法。家具厂喷漆污水的特点：家具厂喷漆污水的来源主要为其物品涂装工艺中产生的废水，比如：沙发、茶几、电视柜、椅、桌、衣柜、床以及其他配件等。喷漆过程中利用水流来吸收残留的漆雾，通常有含苯类、树脂、溶剂、磷、固化剂等，长时间累计会挥发刺鼻的臭味，而且COD都是上万的，根本没法排放，随着喷漆量增加，说明水体受有机物的污染越严重，必须对喷漆废水进行处理将水中的有机物从水中分离出来。漆雾凝聚剂ab剂在喷漆废水处理上搭配使用可用来把油漆渣吸附、分解，絮凝成块状的悬浮物，在通过人工打捞或机器过滤漆渣，达到环保处理的效果，使循环水得到净化。工艺原理：在家具厂喷漆污水处理工艺中较为常见的为油性漆的种类居多一点，油性漆废水的特点就是粘，那么我们在在产品的选型上要选择破粘良好、速度快的漆雾凝聚剂，漆雾凝聚剂主要由两种组成成分A剂和B剂两个，A剂的作用是破粘、分解，能够对喷漆房油漆污水中的漆雾、杂质或悬浮粒子进行吸附、破粘、电荷中和等作用，破坏胶体或粒子的稳定性，当过喷的漆雾落到循环水中时，由于表面活性剂的渗透、润湿、分散作用将漆雾粒子迅速分散成小颗粒。B剂的作用是凝聚漆渣并上浮，将漆渣颗粒进行凝聚大块，形成了较大的漆渣絮状物质并且上浮，产生固液分离的效果，水质清澈，循环水可长时间不用换水。而在家具厂喷漆污水处理工艺流程中，漆雾凝聚剂属于废水处理必不可少的一种水处理药剂，广泛的应用范围，可破除漆渣粘性外，对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果，既解决环保问题又节约了用水成本，该类处理工艺已经在许多的涂装喷漆厂家应用，且换水以及处理成本大幅度减少。

使用效益：

1、每年可降低循环水费85%以上，且减少废水量。

- 2、减少循环水废水处理费。
- 3、漆渣不粘，可作一般废弃物处理，无二次公害。
- 4、漆渣易脱水，降低弃渣费用。
- 5、降低废弃物处理费。
- 6、适用于各类油漆（UV、PU、PE）。
- 7、抑制循环水的微生物，降低COD值。

处理添加量：

初次使用时，按水系统容积0.2-0.5%的比例加入漆雾凝聚剂A剂为基础量，循环均匀，待循环水于A剂充分的混凝后，再添加与之A剂相等量的漆雾凝聚剂B剂。生产过程中建议每6-10个月应换水一次。漆雾凝聚剂AB剂的添加需要根据喷漆时落漆量而定，浓度越高添加量就越多，也可根据落漆量比例计算，可以在实际中调整AB剂的添加量。

关于家具厂喷漆污水处理要根据现场油漆污水的属性、特点来选择不同类型的漆雾凝聚剂ab剂型号，通过实验选型才能更精准的把握其污水属性以及投加比例，开封弘源水处理科技有限公司根据不同的油漆种类以及水质特点研发出一系列专用的漆雾凝聚剂产品，选用针对性的漆雾凝聚剂产品，必然投加量少，除漆率更高，并且用于净化水质时的效果也更加理想。质量是企业发展的原动力，我们不能靠低价吸引客户眼球和赢得合作机会，漆雾凝聚剂厂家五大优势：快速响应、技术领先、全面服务、品质保障、诚信公道。关于家具厂喷漆污水处理方法以及工艺流程可以咨询我公司技术人员，我司可提供漆雾凝聚剂产品资料以及实验样品及现场协助服务，帮助家具厂喷漆污水处理达到有效系统管理的方案。

产品咨询：133 - 4365 - 5766 丁先生相关产品：

<http://product.11467.com/info/5475046.htm>