

WTZd-288防爆温度表

产品名称	WTZd-288防爆温度表
公司名称	南阳通常科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南阳市经十路南段
联系电话	0377-60362576 15203886126

产品详情

规格表：

普通型 WTZ-280(z) 液体压力式单指示防震温度计 WTZ-288 液体压力式电接点双上限温度计 WTZ-287 液体压力式电接点上下限温度计 WTZ-286 液体压力式电接点上下限温度计 WTZ-285(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZ-284(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZ-283(z) 液体压力式铂热电阻温度变送器温度计（防震） 隔爆型 WTZd-288 液体压力式电接点双上限温度计 WTZd-287 液体压力式电接点上下限温度计 WTZd-286 液体压力式电接点上下限温度计 WTZd-285(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZd-284(z) 液体压力式铂热电阻远传温度计（防震） WTZd-283(z) 液体压力式铂热电阻温度变送器温度计（防震）

技术参数：

环境温度：-20 - 55℃，相对湿度小于95%，海拔高度小于2000米；指示精度：1.5级；时间常数：34秒；铂热电阻符合国际IEC751 - 83及国家ZBY301-85标准，

精度等级B级；测量温度范围：-40 - 500℃

铂热电阻大激励电流5mA;绝缘等级：F级

防爆等级：Exd CT4-T6 Gb Exd BT4

防护等级：IP65 IP54 IP44