

原厂进口粘合剂EVA美国杜邦40W使用方法

产品名称	原厂进口粘合剂EVA美国杜邦40W使用方法
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	美国杜邦40W:透明 25公斤/包 粘合剂EVA:VAC含量40% 美国杜邦40W用途:适合掺混树脂用, 粘接剂原料
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

原厂进口粘合剂EVA美国杜邦40W使用方法

EVA材料是我们定义的俗称, 英文全称是ethylene-vinyl acetate copolymer, 简称为EVA, E/VAC。

它的化学名是乙烯-醋酸乙烯酯共聚物, 聚合方法用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、

乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合。乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合, 乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合

。是一种极其普通的材料, 是日常生活中比较常见的一类中底材料, 用它制成的成品具有柔软性好、防震、防滑、

抗压力性强, 被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。如我们常见的EVA拖鞋、

棉鞋、EVA手机保护套、EVAipad保护套,耳机包、移动/硬盘电源包等

优点: 1、良好的柔软性、橡胶般的弹性;

2、在-50 下仍能够具有较好的可挠性;

3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性;

4、与填料的掺混性好, 着色和成型加工性好。

特点：具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

EVA/40W/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途 复合，挤出，粘合剂，密封剂和蜡的混合物
备注说明 酰胺添加剂 热稳定剂：BHT抗氧化剂

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ASTM D-792/ISO 1183	0.965	g/cm ³
	熔融指数	190/2.16kg ASTM D-1238/ISO 1133	52	g/10min
热性能	VA含量		40	%
	熔点(DSC)	ASTM D-3418/ISO 3146	47(117)	(° F)
	冰点(DSC)	ASTM D-3418/ISO 3146	27(81)	(° F)