镀锌钢格栅A生态滤床镀锌钢格栅厂家

产品名称	镀锌钢格栅A生态滤床镀锌钢格栅厂家
公司名称	安平县恒晨金属制品贸易有限公司
价格	86.00/个
规格参数	品牌:恒晨 型号:G303/30/100 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面
联系电话	17333805929

产品详情

镀锌钢格栅A生态滤床镀锌钢格栅厂家

镀锌钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100mm，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在PH 6至PH 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

恒晨镀锌钢格板厂家以出货快，质量好，价格优的特点，取得新老客户的一致好评，如需了解详情请来点咨询。咨询电话：17333805929