

# 聊城钢结构柱脚加固灌浆料二次灌浆料厂家

产品名称	聊城钢结构柱脚加固灌浆料二次灌浆料厂家
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号（注册地址）
联系电话	18660343938

## 产品详情

技术参数物理性能 标准 1天 3天 7天 最终 抗压强度 GB/T50081-2002 > 55MPa > 65MPa > 105MPa > 117MPa  
抗折强度 GB/T50081-2002 > 12MPa > 17MPa > 22MPa > 28MPa 抗拔强度 GB/T50081-2002 > 8MPa  
> 14MPa > 16MPa > 19MPa 受压弹模 GB/T50081-2002 // > 18000MPa > 18500MPa 线性收缩率  
HG/T2625-94 // < 0.012% < 0.012% 放热峰值 HG/T2625-94 < 42 受压蠕变 GBJ82-85 <  $1.0 \times 10^{-3}$ mm/mm  
(180天) 热膨胀系数 GBJ119-88 <  $40 \times 10^{-6}$ mm/mm/ (成型28天, 0-60 范围测试) 三、产品用途1  
、特殊设备灌浆安装：压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备。2、特殊使用场合灌浆：  
易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。3、轨道基础，桥梁支撑座等受强压力区域灌浆。4、建筑结构混凝土  
补强加固四、包装储存（A料：B料：C料=1：3：30）1、A料和B料：10公斤/桶、20公斤/桶、50公斤/  
桶，2、C料：25公斤/袋，避免雨林、受潮，保质期为6个月。3、储存在0 以上干燥通风处，避免曝晒  
、受冻，保质期为6个月；