

特价PET美国杜邦FR943刚性和韧性

产品名称	特价PET美国杜邦FR943刚性和韧性
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	美国杜邦FR943:本色与黑色 25公斤/包 杜邦FR943说明:刚性和韧性,优异的电性能,良好的外观.(30%玻纤) 美国杜邦PET用途:断电器外壳、开关、马达风扇外壳
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

本公司供应PET FR943, 品牌美国杜邦 Dupont。参数为: 牌号: FR943, 产地/厂家: 美国杜邦, 用途级别: 玻纤增强。质量保证, 欢迎咨询洽谈。

美国杜邦PET FR943 加40%玻纤增强级 阻燃V-0级//

优点: 1、尺寸安定性佳; 2、机械性能优异; 3、潜变性小; 4、电气特性佳; 5、耐候性优; 6、耐有机熔剂、油及弱酸; 7、耐气性耐水性好; 8、具自熄性。用途: 1、电子电器: 断电器、整流器、线轴、吹风机风口、线轴灯罩等; 2、汽车: 电装组件、挡泥板、煞车器把手等; 3、工业零件: 冷却风扇把手等。产品包装: 原厂原包 25KG/包; 最小订量: 25KG/包; 产品价格: 待商议《由于产品价格浮动不便为该产品报价》了解更多详情请咨询: 137 12 97 29 27 郭先生长期供应PET (聚酯、聚对苯二甲酸乙酯) 工程塑料、但不仅限于以下产品: 供应PET美国杜邦: CN9030、FR530、FR515、FR330、FR945、FR543; 供应PET日本三菱: N330-NC; 供应PET美国杜邦: SST35-NC; 供应PET美国杜邦: FC51; 供应PET美国杜邦: 500CS、19045、FC01、FC02; 供应PET日本宝理: BN9015、BN9030、CN9030。

PET/FR943/美国杜邦 物性表

规格用途

规格级别 玻纤增强 其它 其它 外观颜色
该料用途 杰出的综合强度,刚性和韧性,优异的电性能,良好的外观.(30%玻纤)
备注说明

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重		ASTM D792	1.56	
	吸水率	50%RH,24小时	ASTM D570	0.05	%
机械性能	拉伸强度	23	ASTM D638	159	Mpa
	弯曲模量	23	ASTM D790	8960	Mpa
	Izod缺口冲击强度	23	ASTM D256	101	J/M
	洛氏硬度	- , M	ASTM D785	95	
电气性能		- , R		120	
	介电强度	3.2mm	ASTM D149	17.5	kV/mm
	介电常数	- , 103Hz	ASTM D150	3.6	
热性能		- , 106Hz	ASTM D150	3.5	
	热变形温度	- , 0.45MPa	ASTM D648	247	
		- , 1.8MPa	ASTM D648	224	
	熔点		ASTM D3418	254	