

富阳现货沥青瓦、油毡瓦总批发商

产品名称	富阳现货沥青瓦、油毡瓦总批发商
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	浩菲宇鸿:18906810358 标准:标准 浙江:标准
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

产品详情

随着人们的生活条件越来越好，不管城市森林还是乡下小镇的房子都造的越来越好。一栋房子要想让人看到就觉得漂亮，除了选对外墙装饰材料之外，另一个重要的方面就是瓦片。当然选择瓦片，也不该一味的追求美感而忘了实用性。

推荐选用沥青瓦，并介绍一下沥青瓦厂家。

很多人都会发现有些房屋已经放弃了粘土瓦、琉璃瓦、水泥瓦、陶土瓦等产品，而是选择一种新型的材料-沥青瓦。沥青瓦选用天然彩砂，用天然岩石直接碾碎，不经过人工染色制造天然彩砂（岩石本色），颜色自然、亲切、保色。其主要填充物是碳酸钙和石灰。

沥青瓦作为一种特殊的防水材料在进行初始层的施工的时候需要注意一下几个问题：沥青瓦的初始层是用沥青瓦切割而成的，去掉它的外露面后留下的部分，即搭接部分。初始层是沿着屋面的坡底处直接铺设在屋面上的，它通过填充层沥青瓦装饰缝和瓦间接缝来保护屋面。把初始层铺在屋面上，有粘结胶的面朝上，初始层通过沥青胶粘接在屋面上。沥青瓦应去掉一部分，接下来用整张沥青瓦往下铺设，在墙边端部或檐口处，与初始层一样要伸出5-10mm，在二端部分距底边50.8mm和距侧边25.4mm的地方分别用一个钉子固定住，然后在这二个钉子之间沿水平方向均匀的设置2

个钉子，一般整张单片瓦需要用4个钉子固定。正确的钉子固定方式对于屋面的良好的性能非常关键。在安装中要使钉子应垂直钉入，且钉帽与瓦齐平，防止斜定与沉钉破坏瓦面而导致渗漏。钉子固定的数量取决于瓦的种类和屋面的坡度，屋面坡度大于60度或大风地区需要额外加钉子与胶水。注意钉子不能刺破自粘胶层，只有在这层沥青瓦是设置在自粘胶层上。

在国外，百分之92的斜面屋顶均采用彩色沥青瓦，在西方国家，传统的粘土瓦、水泥瓦均已淘汰。沥青瓦新概念：彩色沥青玻纤瓦，是以玻纤胎为胎基，经浸涂改性石油沥青后一面覆盖矿物颗粒料，另一面撒以隔离材料制成的瓦状屋面防水材料，工艺优良、美观大方。是即将流行的新型彩瓦产品。沥青瓦根据基本原料可以分为三种，分别是道路沥青、氧化沥青、改性沥青。道路沥青溶点低，其含油重，易挥发，价格低，粘性好，多用于柏油马路建设，氧化沥青又称10号沥青，耐温性能好，不易挥发，又称固体沥青，抗老化性能好，使用时间长，改性沥青多用于防水卷材。