

储水折叠堵水墙 城市内涝专用移动折叠式堵水墙

产品名称	储水折叠堵水墙 城市内涝专用移动折叠式堵水墙
公司名称	石家庄逐浪水利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号
联系电话	0311-85040821 13739776622

产品详情

储水折叠堵水墙 ，城市内涝专用快速移动折叠式堵水墙

一、移动式折叠式储水堵水墙 用途

快速堵水墙适用于城市内涝及江、河、湖泊，鱼塘，水漫堤坝等满提抢险型作业。其工作原理为：“以水堵水”。具有抢险速度快、施工方便快捷、可联接使用、节省人力等优点。只需2-3人在2-3分钟内便可快速修建一道6 m长的坚固堵水墙，代替了以往传统沙包石方等繁重的人力物力。具有快速、可靠、可重复使用、绿色环保等特点。

二、移动式折叠式储水堵水墙使用方法

1. 在需要堵水的地方由2人将堵水墙打开并在需堵水的方位进行放置，弯曲走向均可，高低不平不受影响。然后将水泵、水带与堵水墙连接好，启动水泵往堵水坝内灌水。在启动水泵灌水时即可进行下一条堵水坝的摆放，当第一条堵水坝灌满水后迅速将水带转入下一条进行灌水，直至需堵水的地方摆放完毕为止，以达到防汛效果。

2. 水泵启动方法

向汽油箱内注入90#以上的清洁汽油，向机油箱内注入AP1-SF10-30汽油机油(0.6ml)【注意：新机器使用8小时后，需更换机油】。直至加油口有油流出即可。

向水泵注水口注入水，此方法可改为将进水管放入水中，灌满后抓住两端，将接头直接连接至水泵体后将一端抬高后放入水中即可，这样水便自动进入泵内。

将汽油开关拨至“右”向为开。

将阻阀门拨至“左”向为关。

将熄火开关拨至ON位置为开，OFF为关。

将油门开关拨至中间位置，往左为最大，往右为最小。

*以上操作到位后即可拉动启动拉绳：进行启动即可

3. 机器的停机与存放 机器的停机与开机刚好相反。需要注意的是，必须将化油器内汽油用完，否则时间久了，机器容易出现不易着火的现象。方法很简单：将汽油开关往“左”拨动，即可让机器自动熄火，这时化油器里面的汽油已经燃烧完。然后将水泵泄水塞旋开，放掉泵内多余的水即可。

4. 堵水墙使用后的存放 堵水墙在使用完后打开放水开关放水，2人在一端将水坝慢慢抬起、抬高，直至里面的水放完后将水坝移至干净清洁的地方清洗干净，反复晾晒干后装回中。存放于干燥通风的环境中。

公司名称：石家庄逐浪水利科技有限

公司

电话：13739776622（张经理）

邮箱：zslkj@163.com

地址：河北石家庄鹿泉经济开发区双剑路26号

固话：0311-69106881

Q Q: 291658295

网址：<http://www.fxwuzi.cn>

主营：防洪物资、防洪器材、救生抛投器、堵水墙、抛投器、远距离抛投器

免费：400-601-9220