

温州现货沥青瓦、油毡瓦总批发商

产品名称	温州现货沥青瓦、油毡瓦总批发商
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	浩菲宇鸿:18906810358 标准:标准 浙江:标准
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

产品详情

我厂专业生产沥青瓦、油毡瓦、玻纤瓦，也可以拨打我的电话189-06810358

- 1) 质量轻——沥青瓦瓦为高端屋面瓦材中好轻的一种瓦材料，每平方米仅有5-6kg,相当于传统水泥瓦的六分之一。
- 2) 牢固安全——与传统瓦相比，沥青瓦采用了独特的防水、防风和钉固设计，瓦与瓦之间的吻合更加紧密，瓦与屋面的连接更加紧密、坚固，使沥青瓦所构成的屋面系统具有极强的抗御大雨、大雪、大风的能力。
- 3) 耐火性好——沥青瓦是以镀铝锌钢板和彩石合为一体的新型屋顶材料，有着很强的耐火性，可降低火灾的损失。
- 4) 抗冰雹——沥青瓦强度足以抵抗一般的冰雹侵害。
- 5) 抗地震——质轻的彩石金属瓦极大地减轻了建筑物的重量，而且由于用钉子固定于屋顶结构，所以对地震有卓越的抗御力，也能杜绝瓦片脱落造成的危险。
- 6) 抗暴雨——沥青瓦由于是扣接安装，不必为屋面漏雨而担忧，而且表面的沙粒能极大的减低雨滴的噪音。
- 7) 抗风——沥青瓦的设计和施工技术，水平搭接和扣接安装，可以抵抗旋风及台风，沿海地区只需要增加钉子的数量即可抗御台风的侵袭
- 8) 耐候性-----表面多层保护处理，35年内不漏水。
- 9) 隔热性-----由于背后形成一个空腔，加上坡屋面系统，有利于屋面的空气流通，从而有效隔热。

9) 阻燃性-----符合GB8624-1997中A级材料标准。

10) 隔声性-----由于面材采用天然玄武岩彩砂颗粒，大大降低了雨水对屋面的撞击声,对人耳好为敏感的250~1000Hz的音频，隔声效果明显（ART系列声音透过损失500Hz为25dB，1000Hz为32dB）。

11) 抗冻融性----在极寒地区，不会冻裂。在15~25 的清水中浸泡约24h后，在 -20 ± 3 的空气中冻结约2h，再放到 20 ± 3 的水中溶解约1h，重复循环200次，观察结果为：沥青瓦层间无剥落情况。

外形美观、立体感强：同时沥青瓦采用的，瓦型可塑性强，立体感优越，铺装后能使建筑物屋面具有流畅的曲线感、凹凸有序的层次感和天然石质的厚重感，能够完美地展现不同建筑物地美感，提升建筑物的品味和档次；

色彩多样：有十余种颜色可供选择，能充分实现屋面与墙体、建筑与环境的和谐；

难掉色-----天然玄武岩彩砂高温烧结，难掉色，能长期保持整个屋面的美观。