

粘合剂EMA法国阿科玛3430的价格

产品名称	粘合剂EMA法国阿科玛3430的价格
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	法国阿科玛3430:透明 25公斤/包 粘合剂EMA说明:良好的粘结性，较高的熔体稳定性，柔软 粘合剂EMA用途:层压板，涂敷应用，粘合剂
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

北京粘合剂EMA法国阿科玛3430的价格是多少

英文全称：ethylene-methyl acrylate copolymer；

EMA性质：乳白色半透明固体。熔体流动速率2~6g/10min，维卡软化点59。耐环境应力开裂性好，

电性能优良，挤塑贴合温度316~322。以氧或过氧化物为引发剂，高压加热聚合而得。可挤塑成薄膜用作一次性手套

、医药和食品包装；挤塑制软管和型材；挤塑制玩具；发泡制泡沫板材等。

EMA塑料特性：柔软、易加工、与烯烃类相容性较好，可作为易撕封盖膜的基础原料，抗污染性优良，低温热封性佳，可作为工程塑胶原料的改性剂。

EMA塑料主要应用领域：半导体，HFFR混合物；医疗卫生市场（手套，袋，尿布，无纺布）；可剥/密封层 低温热封性能优异；

沥青路面、桥面、房顶修改；热熔胶 低温性能优异；改性的主要原料；其他，泡沫，管，外形，挤出，共挤，热塑性塑料和弹性体改性，片材。

EMA/3430/法国阿科玛 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途	层压板，涂敷应用，粘合剂	
备注说明	良好的粘结性，较高的熔体稳定性，柔软，无腐蚀性	

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	0.940	g/cm ³
	熔融指数	190 /2.16kg	ASTM D-1238	6.0
机械性能	弯曲模量	ASTM D-790	14	MPa
	断裂拉伸强度	ASTM D-638	9	MPa
	断裂伸长率	ASTM D-638	750	%
	硬度	ASTM D-2240	30	
热性能	脆化温度	ASTM D-746	-50	
	熔融温度	DSC	84	
	维卡软化温度	ASTM D-1525	45	

EMA它具有很好的反应活性、结晶性和流动性，且与多种塑料具有良好的相容性，在加工过程中具有优异的热稳定性。

一、作为食品复合包装材料的粘合剂。

- 1、与尼龙共挤，作为肉制品、冷冻食品的包材；
 - 2、用于纯铝或LDPE铝塑复合材料，可生产各种薄膜和易剥开的香袋；
 - 3、粘接塑料薄膜，如OPP、PET，广泛用于糖果、快餐食品的包装；
 - 4、作为热熔胶的组分，可用于包装或图书装订方面
- ### 二、工程聚合物的相容剂或改性剂
- 5、尼龙的抗冲改性剂，可以生产增韧和超韧尼龙；
 - 6、聚酯改性剂，用于PBT、PET的增韧改性；
 - 7、填料相容剂，用于生产无卤阻燃电缆料；
 - 8、通过交联提高耐高温性能，用于电缆、汽车、热熔胶等特殊场合中。