

搅拌站780直径仓顶除尘器

产品名称	搅拌站780直径仓顶除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

搅拌站振动式仓顶除尘器具体参数：

过滤面积：24m²

滤芯数量：14支

排风量：> 1500 m³/h

过滤效率：> 99.9%

清理方式：间歇式振动清理

振动电机功率：500瓦(380伏/ 50 Hz)

结构形式：圆筒形

直径：800 mm

安装总高度：1635 mm

连接方式：卡箍连接（含密封圈）

筒体材料：碳钢

喷漆颜色：黄色/灰色/红色。

搅拌站振动式仓顶除尘器的安装：

一、关于焊接口径：焊接除尘器的接口应小于除尘器实际焊接口径。如我公司仓顶除尘器的焊接尺寸为800毫米，而罐子顶部的焊接口径应限制在750毫米左右。

二、关于焊接方法：水泥罐仓顶除尘器下方的焊接法兰，应与连接处处于完全密封状态。要求焊接无缝隙。防止因焊接有缝隙，而造成漏水腐蚀仓顶除尘器和水泥结块。

三、关于滤芯安装方法：安装拆卸仓顶除尘器滤芯，应保证安装无缝隙，检查振动盘是否有损坏。防止因压力过大造成缝隙飞灰。

四、关于电源接通方法：电源应保持无裸露电源线在外面。防止因雨水进入发生短路。