

供应阜新,营口矿棉防火岩棉板,专业厂家

产品名称	供应阜新,营口矿棉防火岩棉板,专业厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	尺寸:1200*600 厚度:30-150mm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

供应阜新,营口矿棉防火岩棉板,专业厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉板优缺点的分析：

内保温的优点：造价低、施工简便。缺点：保温效果差(因为不是全覆盖的保温层)、会出现冷凝水(因为墙体是冷的，保温层是热的，内外温差形成冷凝水)、影响装修(保温层在内部，装修的时候对墙面的装饰会破坏保温层)、影响套内面积(建筑面积计算规则问题)。

供应阜新,营口矿棉防火岩棉板,专业厂家

岩棉保温板的优点：

保温效果好、不占用室内空间。缺点：成本高、施工难度大(特别是高层)、施工工艺要求高、对外墙装饰有影响(外墙贴砖时工艺要求高)。

外墙保温一、定义指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴机械锚固、喷涂、浇注等)，把导热系数较(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体，增加墙体的平均热阻值，从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。二、比较常用保温材料优缺点.

膨胀聚苯板(EPS板)	导热系数0.038-0.041	保温效果好，价格便宜强度稍差	1
挤塑聚苯板(XPS板)	导热系数0.028-0.03	保温效果更好，强度高，耐潮湿价格贵，施工时表面需要处理	3
岩棉板	导热系数0.041-0.045	防火，阻燃吸湿性大，保温效果差	4
胶粉聚苯颗粒保温浆料	导热系数0.057-0.06	阻燃性好，废品回收保温效果不理想，对施工要求高	5
聚氨酯发泡材料	导热数0.025-0.028	防水性好，保温效果好，强度高价格较贵	6

珍珠岩等浆料导热系数0.07-0.09防火性好，耐高温保温效果差，吸水性高。

供应阜新,营口矿棉防火岩棉板,专业厂家