

增韧级EMA法国阿科玛15 MA 03涂敷应用

产品名称	增韧级EMA法国阿科玛15 MA 03涂敷应用
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	16.50/公斤
规格参数	法国阿科玛15 MA 03:透明增韧25公斤/包 增韧级EMA用途:复合物，涂敷应用
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

增韧级EMA法国阿科玛15 MA 03涂敷应用

EMA 美国杜邦 1126 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1209 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1214 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1218 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1224 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1609 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 1820 AC 增韧级

EMA 美国杜邦 HP441 增韧级

EMA 美国杜邦 HP661 增韧级

EMA 美国杜邦 HP771 增韧级

EMA 美国杜邦2116AC 增韧级

EMA它具有很好的反应活性、结晶性和流动性，且与多种塑料具有良好的相容性，在加工过程中具有优异的热稳定性。

一、作为食品复合包装材料的粘合剂。

- 1、与尼龙共挤，作为肉制品、冷冻食品的包材；
 - 2、用于纯铝或LDPE铝塑复合材料，可生产各种薄膜和易剥开的香袋；
 - 3、粘接塑料薄膜，如OPP、PET，广泛用于糖果、快餐食品的包装；
 - 4、作为热熔胶的组分，可用于包装或图书装订方面
- ## 二、工程聚合物的相容剂或改性剂
- 5、尼龙的抗冲改性剂，可以生产增韧和超韧尼龙；
 - 6、聚酯改性剂，用于PBT、PET的增韧改性；
 - 7、填料相容剂，用于生产无卤阻燃电缆料；
 - 8、通过交联提高耐高温性能，用于电缆、汽车、热熔胶等特殊场合中。

EMA/15 MA 03/法国阿科玛 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 挤出	外观颜色
该料用途	复合物，涂敷应用	
备注说明	良好的柔韧性	

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	0.940	g/cm ³
	熔融指数	190 /2.16kg	ASTM D-1238	2.8
机械性能	弯曲模量	ASTM D-790	50	MPa
	断裂拉伸强度	ASTM D-638	14	MPa
	断裂伸长率	ASTM D-638	700	%
	硬度	D	ASTM D-2240	29
热性能	熔融温度	DSC	89	
	维卡软化温度	ASTM D-1525	59	