

集成吊顶浴霸用220变10.5电源变压器

产品名称	集成吊顶浴霸用220变10.5电源变压器
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	4.80/台
规格参数	
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

产品详情

集成吊顶专用电源变压器应用于：此变压器广泛应用于集成吊顶，是一个年轻的行业，最初它是一种将吊顶电器--取暖、照明、换气等功能性电器的面板尺寸与吊顶扣板的尺寸进行配套，使得电器平整地嵌入融合到扣板之中的装修方式，一种全新的品牌专卖店形式正式推向市场。集成吊顶的出现，颠覆了原来的竞争格局，打破了浴霸和金属天花的行业界限，瞬间跨界融合，形成了一个全新的行业。由此，家居建材行业的集成吊顶时代来临。从今年集成吊顶整体发展而言，整体集成吊顶市场处于产品持续升级阶段。未来，集成吊顶行业将继续保持稳健高速发展。

集成吊顶专用灌封电源变压器此系列变压器用于家用/工程，卫生间集成吊顶浴霸配件，集成吊顶led灯驱动电源、集成吊顶灯平板灯等。

有以下特点：

- 1，空载损耗小、温升高、噪音小、漏磁小、工作效率高
- 2，直流叠加特性高;抗电强度高,
- 3，绝缘电阻大;恶劣环境下稳定性好,可靠性高。
- 4，高结构简单、价格便宜，等特点.

可按客户要求定制

应用于：此变压器广泛应用于各类灯饰电源、音响器材、DVD机、多媒体音响、电视机、小型充电机、美容美发设备、仪器仪表设备、舞台灯光设备、照明控制线路、空调设备控制线路、医疗设备、监控设备、自动化设备控制线路、机械控制线路、节能设备控制线路等各种设备的小电源。

技术指标

1输入额定电压：单相220V ~230V或110V~120V或380V.50Hz -60Hz,多相也可以,由客户来定

2输出电压：根据客户的参数来定

产品参数输入电压，频率(2-4)220V 50/60Hz

输出空载电压：10.5V(6-10) 0.25A

温升： 45K

使用环境：-20 ~+70

绝缘等级：B级

安装方式：PCB

阻燃特性符合：UL94-V2

绝缘电阻： 100M /DC500V

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制。