

16芯光纤分纤箱批发价格

产品名称	16芯光纤分纤箱批发价格
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:16芯光纤分纤箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

16芯光纤分纤箱批发价格-【宁波品悦通信设备有限公司】

16芯光纤分纤箱主要供应：电信 移动 联通 广电

8芯光纤分纤箱，插卡式光纤分光箱，塑料光纤分光箱，8芯光缆分纤盒

12芯光纤分纤箱，12芯光缆分纤盒，12芯光缆分光箱，12芯光缆分线盒

16芯光纤分光箱，16芯光纤分光箱，16芯光缆分光箱，16芯光缆分光箱

24芯光纤分纤箱，24芯光纤分纤盒，24芯光缆分纤箱，24芯光缆分纤盒

32芯插卡式分光箱，32芯盒式分光箱，32芯插片式分光箱，32芯光缆分纤盒

48芯光纤分纤箱，48芯光纤分线盒，48芯光缆分纤盒，48芯光缆分纤箱

8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

供应：中国电信、移动、联通、广电、开发商。

安装使用：室外、室内、壁挂式、抱杆式、挂墙、室内楼道、挂墙、

宁波品悦通信设备有限公司

光电性能

连接器损耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB

互换性附加损耗 0.2dB

重复性附加损耗 0.1dB

回波损耗：FC/PC 40dB，FC/SPC 45dB，FC/UPC 50dB，FC/APC 60dB

插拔耐久性寿命 > 1000次

非金属件结构件与光纤连接器的燃烧性能：

所有非金属材料结构件及光纤连接器的燃烧性能，在施加试验火焰的持续燃烧时间结束后，试验样品应符合：

试验样品没有起燃；

试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10S；火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

16芯光纤分纤箱产品特点：可灵活配置1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器, 安装方便接入光缆经开口密封圈进入箱体, 在不砍断的情况下完成分歧和管理；尾纤、光纤盘储空间充足；合理的全程走纤路由设计；光纤弯曲半径不小于30mm；光缆、分歧光纤、光分路器尾纤、跳纤的进出各自独立、互不干扰；适合FC、SC、ST等多种适配器，配置灵活、安装快捷。

16芯光纤分纤箱光缆线路故障的判断和处理

由于外界因素或光纤自身等原因造成的光缆线路阻断影响通信业务的称为光缆线路故障。光缆阻断不一定都导致业务中断，形成故障导致业务中断的按故障修复程序处理，不影响业务未形成故障的按割接程序处理。

1 光缆线路故障的分类

根据故障光缆光纤阻断情况，可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。

1.1 光缆全断

如果现场两侧有预留，采取集中预留，增加一个接头的方式处理；

故障点附近有接头并且现场有足够的预留，采取拉预留，利用原接头的方式处理；

故障点附近既无预留、又无接头，宜采用续缆的方式解决。

1.2 光缆中的部分束管中断或单束管中的部分光纤中断

其修复以不影响其他在用光纤为前提，推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。

品悦通信是一家专业从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。

品悦通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更快速的为广大用户提供*的通信设备和服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。