

河北邯郸钢骨架轻型屋面板 特价99元厂家直销 2

产品名称	河北邯郸钢骨架轻型屋面板 特价99元厂家直销 2
公司名称	河北神博建材有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:神博 型号:6012-1 耐火极限:2h以上
公司地址	河北省石家庄市元氏县墨池村南红旗大街东
联系电话	0311-84653988 13068756893

产品详情

导热系数0.041-0.045 防火，阻燃 吸湿性大，保温效果差

陶瓷保温板无机类

导热系数0.08-0.10 防火 不燃，不吸水，施工方便，使用耐久

珍珠岩等浆料 无机类

导热系数0.07-0.09 防火性好，耐高温保温效果差，吸水性高

膨胀聚苯板（EPS板）有机类

导热系数0.037-0.041 保温效果好，价格便宜 强度稍差

挤塑聚苯板（XPS板）有机类

导热系数0.028-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理

胶粉聚苯颗粒保温浆料 有机类

导热系数0.057-0.06 阻燃性好，废品回收

保温效果不理想，对基层平整度要求不高，可节省找平工序，施工时每次抹灰厚度不易超过20mm。

聚氨酯发泡材料 有机类

导热系数0.025-0.028 防水性好，保温效果好，强度高 价格较贵

酚醛树脂复合板有机类

导热系数0.029-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理

10无机活性墙体隔热保温材料 无机类

导热系数0.045-0.055 保温效果更好，强度高，耐潮湿，施工方便

施工

外保温系统的施工及要求

2范围编辑

1、本规程适用范围：以聚苯板为保温材料、聚合物粘结砂浆为粘结材料、聚合物抹面砂浆做抹面层、耐碱玻璃纤维涂塑网格布为增强材料并辅以卡固钉进行锚固的工业与民用建筑外墙外保温系统的施工和验收。

2、施工人员要求：根据工程大小和进度要求，组织好施工队伍。在开工进场前，对施工人员进行思想、工艺、质量、安全教育，以确保工程质量和工程进度。

3、产品材料要求：使用的所有材料技术性能，均应满足国家有关标准。

4、施工环境的要求：正常施工操作环境温度为5 ~35 。

外墙外保温施工要求

1、外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面达到《建筑建筑质量检验评定标准》(GBT301-88)中第五章第三节“混凝土工程”中对多层大模或第六章第一节“砌砖工程”中对清水墙的要求。

2、外墙外保温系统正常施工的环境温度为5 ~35 。