

工业乏汽回收设备

产品名称	工业乏汽回收设备
公司名称	北京联创丰源科技发展有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:联创丰源 型号:LCFY-FQ系列 产地:河北
公司地址	北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号北京凯驰投资有限公司院内4幢426室
联系电话	010-60216097 18600484042

产品详情

乏汽回收装置利用动态两相流原理，通过用低温水来吸收外排低压乏汽，或者锅炉定连排的高温低压乏汽，乏汽吸收器内能达到常压甚至微负压，有利于乏汽的排出，同时有利于高温水通过系列的汽蚀消除措施解决水泵运送高温低压水时的汽蚀问题。

乏汽回收装置结构组成：乏汽回收装置由吸收段和运送段组成。吸收段由起膜室，乏汽回收系统，定压快排装置，安全阀等组成。输送段由导流装置，稳压装置，汽蚀消除装置，除污装置，集水容器，蝶阀，流速控制管，高温输水泵等组成，通过上述设备的特殊结构，使低温水与乏汽充分接触，低温水吸收乏汽的汽化潜热，使乏汽发生凝结水温度相变凝结成水，进入集水容器由高温水泵自动输出。

乏汽余热回收性能特点

- 1、乏汽被迅速吸收，乏汽的产生和排放不受影响，乏汽回收装置内能达到常压，有利于乏汽的排出，不影响产生乏汽的生产工艺
- 2、无声、无震动。特殊的内部结构保障乏汽吸收器不发生震动或哨叫
- 3、水泵输送高温水不发生汽蚀。一体化设计使乏汽的回收，热水的自动运送自动进行
- 4、乏汽的水和热量全部进行回收再利用

5、消除热污染，清洁文明生产

6、系统投资小、见效快、操作方便简洁

乏汽回收装置适用范围

乏汽回收装置适用于各种工业行业锅炉除氧装置，高温低压乏汽的回收，然后用常温水来吸收这些高温低压乏汽，最后形成高温水用于生产和生活中。特别适用于乏汽加热易结垢的各种工业用水，可以广泛用于化工、冶金、电力、石化、橡胶、机械等公用工程等行业。