

# TIME5306时代便携式里氏硬度计

产品名称	TIME5306时代便携式里氏硬度计
公司名称	天津时代科仪科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京时代之峰
公司地址	南开区宜宾道9号207室
联系电话	13820779534 15522297106

## 产品详情

主要性能 1、热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要。

2、具有自定义材料功能，用户可通过硬度对比试验形成自己专属的硬度转换关系，硬度转换结果更加真实准确。自定义材料可多达5种。

2、集成热敏式打印机，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要。

3、2.42英寸大屏幕OLED显示屏，128×64图形点阵，高亮度，高对比度，信息显示清晰、醒目。4、通过USB接口可配备上位机软件，测量数据能以Word或Excel格式传输到上位机，满足质量保证活动和管理的更高要求；

5、测量时，可同时显示里氏硬度及所需转换的硬度，实时数据还可通过热敏打印机打印输出。

6、可切换到出口版的硬度转换表，作为测量值的参考。主要功能可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；全中文显示，菜单式操作，按键少，操作简单方便。

具有自动识别常用冲击方向功能(G型冲击装置除外)。

一台主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时无需重新校准，自动识别冲击装置类型。大容量存储，可存储1000组测量数据，包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

可通过集成热敏微打印机，打印任意份数的测试结果，满足现场需要。

显示屏亮度可调，适应不同的测试环境及使用习惯。主显示界面上有电池电量显示，方便用户了解电池情况。独立的电池充电系统，有LED指示灯提示充电状态。具有示值软校准功能。

可切换至国外硬度转换表，作为参考。

具有自定义材料功能，用户可通过对比试验生成自己专属的硬度转换表。

具有USB接口，根据用户的要求，可配备上位机软件，测量数据能以Microsoft Word或Excel格式传输到上位机，满足质量保证活动和管理的更高要求。 主要技术参数

测量范围：HLD ( 170 ~ 960 ) HLD

测量方向：360°

硬度制：里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏

显示：2.42英寸OLED显示屏, 128 × 64图形点阵

数据存储：1000组。

上下限设置范围：同测量范围。

打印纸宽：57.5 ± 0.5mm

打印纸卷直径：40mm(热敏打印纸)

打印速度：0.27 ~ 17.36mm/sec

打印分辨力：8dot/mm

工作电压：3.7V

充电时间：约3h

充电电源：5V/1A

通讯接口标准：USB2.0

尺寸及重量 外形尺寸: (230 × 90 × 46.5) mm 重量: 约350g(主机) 基本配置：主机（含打印机）1台、D型冲击装置1支、小支撑环1只、尼龙刷1只、高值标准里氏硬度块1块、充电器1只、打印纸1卷。

可选附件：7种不同的冲击装置、各种异型支承环