

丝网除沫器的安装方式

产品名称	丝网除沫器的安装方式
公司名称	安平县邦讯丝网厂
价格	280.00/套
规格参数	品牌:邦讯丝网 型号:SP 除雾效率:98%
公司地址	衡水市安平县安平镇南张沃村北500米处
联系电话	13393187909 13393187909

产品详情

丝网除沫器主要由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支撑装置构成

材质：304、304L、316、316L、321、310、317、904L、2205双相钢、2507双相钢

外形：圆形、方形、长方形、波浪形、异形等

直径/尺寸：200-9000mm

丝网厚度：40、80、100、150、200、250、300、350、400、500、600mm

丝径：0.1-0.55mm（常用的是0.2-0.25mm）有多股丝绞在一起编织的

开孔尺寸：从2*3mm到4*5mm再到12*6mm，开孔形式是大孔和小孔交叉排列（孔在长度方向上的尺寸一致，宽度不一样）

丝网类型：SP、HP/HR、DP

执行标准：HG/T21618-1998（标准型）HG/T21586-1998（抽屉型）

安装方式：上装、下装、抽屉式安装、嵌入式安装等

包装：纸箱、编织袋等

用途：适用于石油、化工、炼油厂、塔器制造、压力容器等
气体吸收系统，制药厂等油气分离、气液分离